



Switch Zyxel GS1100-24E, 24x RJ45 1000Mb/s, Non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-niez-arzadzalny>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Altezza	42 mm
Voltaggio di ingresso	100 V
Larghezza	267 mm
Profondità	162 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	929704 h
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	Yes
Consumi	15.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	48 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Colore del prodotto	Nero
Filtri MAC address	Yes
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - Interruttore a 24 porte ingestibile

Gli interruttori della serie **GS1100** sono la soluzione perfetta per creare una rete **gigabit** in un ambiente d'ufficio. I loro vantaggi sono il funzionamento silenzioso e l'efficienza energetica, che forniscono **funzioni:risparmio energetico, Gigabit Ethernet standard e la dissipazione del calore senza ventola**. Zyxel GS1100 fornirà un supporto plug-and-play e un alto throughput per le applicazioni di rete.



Green

 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **GS1100** forniscono un'elevata **efficienza energetica** - con regolazione dinamica della potenza:

- **Rilevazione della bassa attività del collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete e lo switch **può regolare il consumo energetico del collegamento. La funzione 802.3az può essere facilmente impostata con un interruttore sulla custodia.**
- **Rilevare i collegamenti inattivi** - il rilevamento di collegamenti o dispositivi inattivi ridurrà il consumo di energia.
- **Rileva la lunghezza del filo** - questa funzione regola il consumo di energia di conseguenza e, in base alla distanza rilevata dal dispositivo collegato, riduce il consumo di energia per le connessioni vicine.
- **Nessun ventilatore** - funzionamento silenzioso grazie al design senza raffreddamento attivo, che rende gli interruttori **GS1100** adatti ai piccoli ambienti.

 RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.	 WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 Recykling	

Soluzioni convenienti

24 connettori Gigabit Ethernet forniscono un elevato throughput per molte connessioni attive. Grazie al prezzo competitivo, **lo switch GS1100-24E** diventa disponibile per diverse soluzioni.