



AQARA SMART WALL DOUBLE SWITCH H1 (NO NEUTRAL) ZIGBEE 3.0 WS-EUK02 4781



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/interruttori-interruttori-dimmer/aqara-smart-wall-double-switch-h1-no-neutral-zigbee-30-ws-euk02-4781>

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXXGHPQHRMMMO

Product features

Alimentazione	AC
Altezza	37.55 mm
Indicatori LED	Stand-by
Larghezza	85.8 mm
Profondità	86 mm
Tipo di installazione	Viti
Numero di tasti	2
Corrente limitata	8 A
Adatto per uso esterno	No
Intervallo di temperatura	0 - 95 °C
Comandato a distanza	Yes
Colori LED	niebieski
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia wireless	ZigBee
Foglio di istruzioni	Yes
Interruttore di accensione on/off	Yes
Pulsante apprendimento	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Facilità di installazione	Yes
Adatto per uso interno	Yes
Tipo di controllo	Senza fili
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Tensione nominale	250 V
Capacità di tenuta	3 W
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny
Materiale cassa	Policarbonato (PC)

Full product description

Xiaomi Aqara Wall doppio interruttore H1

L'aggiornamento dell'**Aqara Wall Double Switch H1** smart switch è montato al posto di una presa rotonda standard. La versione "**senza filo neutro**" dell'interruttore non richiede il collegamento al filo neutro e offre **funzionalità estese**: statistiche sul consumo di elettricità, memoria di stato e protezione dal sovraccarico.



Altre funzioni della casa intelligente

Ora è davvero **facile rendere intelligente** tutta l'illuminazione della tua **casa**. Basta sostituire gli interruttori convenzionali con quelli di Aqara e controllare l'illuminazione a distanza utilizzando l'**app Aqara Home** o con script automatici. L'interruttore può commutare carichi fino a **8 ampere**.



Caratteristiche principali

- Installazione in prese rotonde standard
- Protezione contro il surriscaldamento
- Funzionamento del timer
- Funziona tramite il protocollo Zigbee 3.0
- Non è richiesta la connessione del conduttore neutro