



BDCOM P3310D | OLT | EPON, 4GE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/bdcom-p3310d-olt-epon-4ge>

Price: **848,70 zł** gross / 690,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLERMMLN

Information:

BDCOM P3310D è un dispositivo OLT GEAPON/EPON compatto da montare in un rack da 19", dotato di quattro porte PON, porta console, porta di gestione 10/100, due porte Gigabit SFP ottiche, due porte Gigabit combo e due porte Gigabit elettriche. Supporta la trasmissione PON simmetrica a 1,25 Gb/s e la compatibilità con numerose ONU ibride, consentendo un servizio Internet efficiente e affidabile. Grazie al rapporto di suddivisione 1:64, può gestire fino a 256 dispositivi ONT/ONU, garantendo elevate prestazioni con bassi costi di trasporto. Il dispositivo ha un involucro 1U, un basso consumo energetico, alimentazione 90-264V AC e supporto per gli standard 802.3ah e PRC.

Product features

Standard di rete	IEEE 802.3ah
------------------	--------------

Full product description

OLT BDCOM P3310D

OLT**P3310D** è un **dispositivo OLT** con quattro porte **PON** (una porta esterna 10/100 una porta console **quattro** porte **PON fisse** (oltre al modulo OLT SFP) due porte SFP Gigabit ottiche due porte Gigabit combo due porte Gigabit elettriche, alimentatore 90-264V AC, contenitore da 19" per il montaggio su rack e alimentatore).



Il **BDCOM P3310 OLT** può supportare la **trasmissione** simmetrica **PON a 1,25 Gbps**, facendo un uso efficiente della larghezza di banda e dei servizi Internet, permettendo ai fornitori di fornire servizi affidabili ai loro clienti. I dispositivi con rapporto di collegamento 1:64 con supporto per **varie reti ONU ibride**, riducendo significativamente i costi di trasporto.



I principali vantaggi del GEPON OLT P3310C-AC di BDCOM:

- Il BDCOM P3310 è una serie di dispositivi di rete ottica che può competere sul mercato. Il dispositivo è in grado di supportare fino a quattro reti EPON
- Capacità del sistema: BDCOM P3310 con modulo scheda PON supporta da uno a quattro sistemi contemporaneamente, fino a 256 dispositivi ONI con un rapporto di collegamento di 1/64
- Dimensioni del dispositivo: il dispositivo 1U è collocato in un piccolo spazio con un basso consumo energetico, che riduce il costo di proprietà
- È alimentato da 2 fonti; EPON: P3310 supporta 802.3ah e PRC comunicazioni standard industriali (YD/T 1475-2006)
- Interfaccia di uscita: il design sofisticato supporta diversi gruppi di interfacce MAN. La porta elettrica o ottica è selezionata secondo le condizioni della rete
- Protezione del bus in fibra: Il BDCOM P3310 è in grado di scollegare automaticamente le connessioni quando il cavo in fibra ottica è disturbato