



**Cambium cnWave V3000
Client Node Radio | CPE |
60GHz, 1x RJ45 10Gb/s PoE In,
1x RJ45 1000Mb/s PoE Out, 1x
SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/cambium-cnwave-v3000-client-node-radio-cpe-60ghz-1x-rj45-10gb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-1x-sfp>

Price: **3.783,78 zł** gross / 3.076,24 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGHNOKRMMML

Full product description

Cambium cnWave V3000 per distanze maggiori e velocità più elevate

La soluzione **Cambium Networks cnWave V3000** fornisce una connettività wireless gigabit semplice, **veloce e conveniente** per soluzioni di accesso edge e/o backhaul ad alta larghezza di banda per soluzioni di accesso edge a un **costo di** proprietà molto **inferiore** rispetto all'infrastruttura in fibra. I fornitori di servizi e le imprese hanno ora accesso alla connettività gigabit per i clienti commerciali e residenziali, al backhaul per l'accesso Wi-Fi o alle small cell **LTE/5G**. Certificate per **Facebook Terragraph**, le soluzioni cnWave sono altamente efficienti per distribuzioni urbane e suburbane ad alta densità.



Alimentazione comoda e trasferimento veloce dei dati

I dispositivi **Cambium cnWave V3000** sono alimentati da **802.3at Power over Ethernet** e supportano velocità di download e upload fino a **7,6 Gbps**. Oltre a una porta **10 Gigabit Ethernet** e una porta 1 Gigabit Ethernet, è disponibile una **porta SFP**.



Gestire Cambium V3000 localmente e nel cloud

60 GHz cnWave funziona con il sistema di gestione **cnMaestro di Cambium Networks**. Il sistema cnMaestro™ è una piattaforma software locale o basata su cloud che fornisce una gestione sicura e completa della rete. Il **cnMaestro Wireless Network** Control Panel semplifica la gestione dei dispositivi fornendo una visibilità completa della rete e la possibilità di operare senza assistenza. Abbiamo la possibilità di visualizzare ed eseguire una serie di funzioni di gestione della rete wireless in **tempo reale**.



Caratteristiche principali

- Supporta frequenze da 57 a 66 GHz
- Fino a 7,6 Gb/s (3,8 Gb/s UL e 3,8 Gb/s DL) con channel bonding
- Facile installazione con formazione automatica del fascio
- Bassa latenza < 1 ms
- Tecnologia 802.11ay certificata Terragraph