



**Cambium cnWave V5000 60
GHz | Stazione base | 1x RJ45
1000Mb/s PoE In, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Out, EU**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-stazione-base-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-eu>

Price: **6.843,20 zł** gross / 5.563,58 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGGHNNFRMMHI

Full product description

CPE Cambium cnWave V5000

Il **cnWave V5000** di **Cambium Networks** è un relay link a microonde che opera **nella banda 57-66 GHz**. Il dispositivo è integrato con un'antenna a doppio settore che fornisce un **guadagno di oltre 22,5 dBi** e un angolo di copertura fino a 280 gradi con beamforming. Questa radio di backhaul ha **velocità di dati fino a 15,2 Gbit/s** (7,6 Gbit/s per upload e download) con link bonding e un EIRP (equivalent isotropic radiated power) di 38 dBmW. Supporta l'accesso al canale TDMA / TDD, la sincronizzazione di rete ed è certificato per la **tecnologia Terragraph da Facebook**. Questa radio offre una connettività wireless gigabit semplice, veloce e conveniente per soluzioni di accesso ai margini rispetto all'infrastruttura in fibra.



Alimentazione comoda e trasferimento veloce dei dati

Fino a quattro altri nodi di distribuzione o fino a **30 nodi client** possono essere collegati a un singolo dispositivo **cnWave V5000**. I dispositivi sono alimentati da **802.3at Power over Ethernet** e supportano velocità di download e upload fino a **7,6 Gbps**. Oltre a una porta **10 Gigabit Ethernet** e una porta **1 Gigabit Ethernet**, è disponibile una **porta SFP**.



Gestire Cambium V5000 localmente e nel cloud

60 GHz cnWave funziona con il sistema di gestione **cnMaestro di Cambium Networks**. Il sistema cnMaestro™ è una piattaforma software locale o basata su cloud che fornisce una gestione sicura e completa della rete. Il **cnMaestro Wireless Network Control Panel** semplifica la gestione dei dispositivi fornendo una visibilità completa della rete e la possibilità di operare senza assistenza. Abbiamo la possibilità di visualizzare ed eseguire una serie di funzioni di gestione della rete wireless in **tempo reale**.



Caratteristiche principali

- Supporta frequenze da 57 a 66 GHz
- Due settori con una copertura di 280°
- Fino a 7,2 Gbps (1,8 Gbps DL e 1,8 Gbps UL per settore). Il channel bonding raddoppia tipicamente il throughput
- Accesso al canale TDMA/TDD e sincronizzazione della rete
- Tecnologia 802.11ay certificata Terragraph