



Cambium EPMP Force 300-16 ROW | CPE | AC WAVE2 5GHz, 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/cambium-epmp-force-300-16-row-cpe-ac-wave2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Price: **935,96 zł** gross / 760,94 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFNLNIRMMLM

Full product description

Modulo cliente di Cambium Networks - connettività affidabile

I fornitori di servizi wireless in tutto il mondo sono impegnati a fornire una connettività affidabile in ambienti RF sovraffollati. Poiché lo spettro WiFi sta diventando un bene sempre più scarso, trovare la giusta soluzione per la connettività a banda larga è essenziale per tutti i tipi di installazioni a bassa e alta densità. Cambium Networks ha raccolto questa sfida creando una svolta tecnologica che garantisce eccellenti prestazioni, immunità alle interferenze e lunga portata - anche negli ambienti più densi e rumorosi. **Cambium Force 300-16 è un modulo client a basso costo e a medio guadagno** per l'AP ePMP3000, che combina i più recenti chipset 80211AC Wave 2 e il collaudato TDD MAC ePMP. Continua la tradizione dei prodotti precedenti con un'antenna integrata da 16 dBi, larghezza del fascio stretto e meccanica affidabile. **Supporta un throughput di picco di oltre 500 Mb/ s.** Il modulo client Force300-16 dispone anche di un analizzatore di spettro continuo che riporta lo stato del dispositivo al sistema di gestione WiFi.



Caratteristiche:

- Cambium ePMP Force 300-16 di Cambium Networks è progettato per operare in ambienti ad alta interferenza e fornisce un'eccellente larghezza di banda - oltre 500 Mb/s di trasferimento effettivo.
- Cambium Networks ePMP 300-16 supporta canali a larghezza variabile (da 20 MHz a 80 MHz) e modula fino a 256 QAM.
- Force 300-16 supporta una connessione Wi-Fi locale per consentire una facile installazione, configurazione e monitoraggio da qualsiasi dispositivo abilitato al Wi-Fi.

- La radio integrata ePMP 300-16 supporta il monitoraggio in tempo reale dello spettro del segnale senza compromettere la capacità.
- La gestione QoS offre tre livelli di priorità di traffico per VoIP, video e dati
- Le modalità di funzionamento configurabili garantiscono un adattamento affidabile sia delle connessioni simmetriche che di quelle asimmetriche, fornendo al contempo elevate prestazioni e un ritardo in entrambe le direzioni da 3-5 ms.
- Questa piattaforma è stata progettata per gli utenti che vogliono mantenere le proprie interferenze ridotte, ottenendo allo stesso tempo un'elevata larghezza di banda.
- Il dispositivo è dotato di un sistema di montaggio mobile e l'antenna stessa ha un'ampiezza del fascio di 15 gradi e un guadagno di 16dBi, ePMP 5HHz Force - 16 è un modulo utente compatto in grado di lavorare in configurazione P2P in ambienti con un significativo rumore di canale.
- L'installazione è estremamente semplice grazie alla staffa con la quale il dispositivo può essere montato su un palo o a parete.



ePMP Force 300-16
Subscriber or Point to Point Solution
resilient to interference

				
Frequency 4910 - 5970 MHz	Throughput over 500 Mbps	Channel Width 20 40 80 MHz	Antenna Gain 16 dBi	Round-trip Latency 3-5 ms