



Cisco Business 140AC | Punto di accesso | Montaggio a soffitto 802.11ac 2x2 Wave 2



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-business-140ac-punto-di-accesso-montaggio-a-soffitto-80211ac-2x2-wave-2>

Price: **506,74 zł** gross / 411,98 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFPQNHMMPK

Product features

Omologazioni	UL/CSA/IEC/EN 60950-1, UL2043, EN50385. Radio: FCC 15.247/407, RSS-247, EN 300.328/301.893, ARIB STD66/T71. EMI/EMC: FCC 15.107/109, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1/-17. RF: FCC OET-65C, RSS-102
Umidità	10 - 90%
Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Altezza	33 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Larghezza	150.8 mm
Profondità	150.8 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Tipo di presa	Tipo C
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Segmento di mercato	Business
Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mb/s
Peso dell'imballo	898 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Antenna	2X2:2SS - 80 MHz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Memoria flash	256 MB
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	220.599 mm
Altezza imballo	69.85 mm
Larghezza imballo	239.649 mm
Altitudine di funzionamento	0 m
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
VLAN support	Yes
Frequenza del processore	710 MHz
Selezione della frequenza dinamica (DFS)	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
RAM installata	1000 MB
Installazione	Ceiling
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Processore integrato	Yes
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	373 g

Full product description

Punto di accesso Cisco Business 140AC

L'access point Cisco Business **140AC** fornisce il supporto per il più recente standard Wi-Fi - **IEEE 802.11ac Wave 2**. Introduce la tecnologia Mesh per soddisfare le crescenti richieste di flessibilità wireless eppure ancora facile da usare. L'access point Cisco® Business 140AC con una gamma completa di funzionalità avanzate offerte dal marchio Cisco è un prodotto ideale per le reti di piccole dimensioni.



Caratteristiche e vantaggi

Secondo **802.11ac Wave 2** access point **Cisco Business 140AC** fornisce una velocità di trasmissione dati fino a 867 Mbps a 5 GHz, che va oltre la gamma di capacità offerte dagli access point che supportano lo standard 802.11n. Consente inoltre una velocità totale di trasmissione dati a due radio di **1 Gb/s**. Negli ultimi anni, le aziende più piccole hanno sempre più spesso preferito e scelto l'accesso wireless come forma primaria di connettività di rete per i loro uffici. Il punto di accesso Cisco Business 140AC fornisce a tali aziende le prestazioni necessarie per fornire connessioni wireless altamente sicure e affidabili.

MU-MIMO

La tecnologia **Multi-User (MU) Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO)** permette la trasmissione simultanea di dati a più clienti **802.11ac Wave 2**, migliorando anche la qualità del servizio. Prima dell'introduzione della tecnologia **MU-MIMO**, i punti di accesso 802.11n e 802.11ac Wave 1 potevano trasmettere dati solo contemporaneamente a un singolo client, solitamente denominato MIMO Single-User (SU-MIMO). D'altra parte, lo standard 802.11ac Wave 2, grazie alla tecnologia 2x2:2 MIMO, utilizza due flussi radio quando opera in modalità SU-MIMO o MU-MIMO, offrendo velocità fino a 867 Mbps.

Gestione semplificata

L'applicazione **Cisco Business Mobile** permette una facile implementazione e configurazione di **molti punti di accesso Cisco Business e dispositivi Mesh senza un controller fisico**. La gestione remota opzionale di più punti di accesso viene eseguita tramite l'applicazione **Cisco FindIT Network Management**.

Supporto della tecnologia a rete

I dispositivi e i punti di accesso Cisco Business Mesh possono essere combinati e scambiati per estendere la portata della rete Wi-Fi.

Prestazioni e portata wireless migliorate con la tecnologia Mesh

Il punto di accesso **Cisco Business 140AC** supporta l'ultimo standard **802.11ac Wave 2**, fornendo maggiori prestazioni e una maggiore copertura di rete. L'uso simultaneo di due bande con 802.11ac Wave 2 MU-MIMO aumenta il numero di dispositivi e applicazioni supportate con un'elevata larghezza di banda. La tecnologia Mesh integrata consente un'implementazione facile e sicura. I Mesh Cisco Business Wireless Extender consentono di aumentare facilmente la copertura e la capacità della rete. Sono modelli che possono essere posizionati sulla scrivania, inseriti in una presa di corrente alternata o montati direttamente a parete.

Applicazione Cisco Business Mobile

L'access point **Cisco Business 140AC** è gestito attraverso **Cisco Business Mobile**, che è un'applicazione mobile intuitiva che semplifica le procedure tradizionali legate all'implementazione della rete wireless direttamente dallo smartphone. È possibile espandere facilmente la rete esistente aggiungendo nuove estensioni Mesh utilizzando i codici **Risposta rapida (QR)** e attivarla in pochi minuti. La potente funzione di gestione modifica dinamicamente la configurazione della rete, ad esempio consentendo un accesso sicuro agli ospiti. L'utilizzo, i modelli di traffico e la larghezza di banda della rete possono essere monitorati da vicino fornendo dati in tempo reale, il che non solo garantisce la tranquillità, ma anche un servizio ottimale. Cisco Business Mobile è disponibile per iPhone, iPad e dispositivi Android.

Alimentazione via Ethernet

L'access point **Cisco Business 140AC** è dotato di un singolo **port uplink Gigabit Ethernet**, e l'alimentazione è fornita tramite **Power over Ethernet (802.3af PoE standard)**.

Installazione

Questo punto d'accesso elegante e compatto è stato progettato per possibilità di montaggio flessibili. Può essere montato direttamente a soffitto (compreso il montaggio su barra a T) o a parete. L'installazione è semplice e tutti gli elementi di montaggio sono inclusi.