



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10.195,49 zł** gross / 8.289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGIIIPFRMLPP

Product features

Omologazioni	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Umidità	10 - 90%
Altezza	44 mm
Indicatori LED	SI
Protocollo di routing	RIP-2
Larghezza	440 mm
Profondità	257 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	798504 h
Tipo di mappatura VLAN	Mappatura VLAN 1:1
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato su subnet IP
Buffer di memoria di pacchetto	3 MB
Intervallo di temperatura	-25 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	Yes
Limitazione della velocità	Yes
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Console port	RJ-45
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1

Redundant fans support	Yes
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	320 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1ab
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Protezione/Filtro BPDU	Yes
Autenticazione	VLAN ospite
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL)	1024
Ispezione ARP	Yes
Rilevamento di collegamento attivo	Yes
Rilevamento della lunghezza del cavo	Yes
Memoria flash	256 MB
Numero di VLA	4094
Apertura albero di protocollo	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dissipazione del calore	196.88 Unità termica britannica all'ora
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
Firmware aggiornabile	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	8
Routing IP	Yes
Frequenza del processore	800 MHz
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Emissione acustica	39.1 decibel
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
RAM installata	512 MB
Numero di interfacce IP	128
Numero di instradamenti statici	990
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Numero di code	8
Tensione di ingresso AC	100 V
Registro evento di sistema	Yes
Tipi di cavi supportati	Cat5e
Caratteristiche DHCP	Relè DHCP
Processore integrato	Yes
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1/2
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Nero
Impilamento fisico (unità)	4
Livello del commutatore	L3+
Funzione IP-MAC-Port binding	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Routing basato su criteri	Yes
Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	No
Conformità alla sostenibilità	Yes
Peso prodotto	3790 g