



Cisco WAP571E | Access Point | Dual Band , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE, Outdoor



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-wap571e-access-point-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-outdoor>

Price: **918,51 zł** gross / 746,76 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOKRMNIJ

Product features

Omologazioni	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Umidità	5 - 95%
Altezza	49.784 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Sì
Modulazione	16-QAM
Sensibilità ricevitore	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68. 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Larghezza	199.898 mm
Profondità	229.87 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Modalità operative	Access Point (AP),WDS Bridge,Workgroup Bridge
Tipo di presa	Tipo C
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Intervallo di temperatura	-50 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)

Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1900 Mb/s
Consumo energetico (max)	18 W
Peso dell'imballo	2414.93 g
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	3.55 gain
Memoria flash	128 MB
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1300 Mbit/s
Paese di origine	Cina
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 55 °C
Profondità imballo	412.0896 mm
Altezza imballo	118.872 mm
Larghezza imballo	316.992 mm
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP v3, Bonjour
Gestione web-based	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Installazione	Pole
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Qualità dell'antenna	6
Numero di supporti SSID	32
Colore del prodotto	Grigio
Streaming spaziali	3:3x3
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
Utilizzo raccomandato	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Linux
Peso prodotto	1347.17 g

Full product description

Cisco WAP571E - punto di accesso CA/N wireless per uso esterno

Il punto di accesso wireless esterno **WAP571E** è un modo semplice ed economico per estendere all'esterno una rete mobile altamente sicura ed efficiente. Il dispositivo utilizza una radio dual-band simultanea per aumentare la portata e le capacità dell'utente. **La tecnologia MU-MIMO 3x3** con tre flussi radio permette al punto di accesso di operare con la massima efficienza, sia nella gamma di frequenza **5 GHz che 2,4GHz**. **Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con funzione Power over Ethernet (PoE)** facilitano l'installazione e riducono i costi di cablaggio. **Le funzioni di qualità intelligente del servizio (QoS)** consentono di dare priorità al traffico ad alta larghezza di banda per le applicazioni Voice over IP (VoIP) e video.



Caratteristiche specifiche di Cisco WAP571E

- Fornisce connettività 802.11ac a velocità fino a 1,9 Gb/s
- Supporta la tecnologia MU-MIMO 3x3 per le massime prestazioni sia su radio a 2,4 GHz che a 5 GHz
- Custodia per esterni con protezione IP66 adattata al lavoro in condizioni climatiche difficili come pioggia o temperature estreme, il dispositivo ha anche un supporto per la protezione dalle sovratensioni
- 2 porte LAN Gigabit Ethernet con supporto per il risparmio energetico e l'aggregazione di link
- Portale captive che fornisce un accesso molto sicuro per i clienti, con ruoli e diritti personalizzati
- Configurazione Single Point Setup che non richiede alcun controllore per una distribuzione semplice ed economica di più punti di accesso
- Funziona subito, facile installazione e semplice configurazione con un wizard basato sul web



Ampia gamma di funzioni di controllo accessi

Cisco WAP571E supporta il controllo degli ospiti con opzioni di autenticazione multiple e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda. La pagina personalizzata di login per gli ospiti consente di presentare il messaggio di benvenuto e i dettagli di accesso e migliora la riconoscibilità del marchio con il logo della vostra azienda.

Connessione sicura attraverso la crittografia

Il WAP571E Access Point supporta sia **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal che Enterprise**, codificando tutte le trasmissioni wireless con una potente crittografia. L'autenticazione con il protocollo **802.1X RADIUS** protegge dall'accesso non autorizzato.

Scalabilità

I punti di accesso sono progettati per una scalatura senza problemi. La configurazione Single Point Setup non richiede alcun controllore aggiuntivo, semplificando l'implementazione di più punti di accesso senza hardware aggiuntivo. Con il dispositivo Cisco WAP571E, è possibile espandere la rete wireless con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze attuali e nuove esigenze aziendali man mano che l'azienda cresce.

