

Nessuna
immagine
disponibile

Dell 23.8" U2422HE | Monitor | IPS, Full HD, 2x DP, 1x HDMI, USB-C, RJ45



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/monitor/dell-238-u2422he-monitor-ips-full-hd-2x-dp-1x-hdmi-usb-c-rj45>

Price: **1.371,45 zł** gross / 1.115,00 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGKHSIRMMLL

Product features

Umidità	5 - 90%
Gamma di colori	100 %
Tempo di risposta	8 ms
Tipo di pannello	IPS
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Yes
High Dynamic Range (HDR) supportato	No
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	538
HDMI	Yes
Risoluzione	1920 pixels
Corrente d'ingresso	2.1 A
Intervallo di temperatura	-20 °C - 60 °C
Tecnologia display	LCD
Tipo alimentazione	Interno
Consumo energetico (max)	210 W
Colori del display	16,78 milioni di colori
Peso dell'imballo	8300 g
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	414161
Consumi	11.8 W

Intervallo di misura dell'umidità	10 – 80%
Range di scansione orizzontale	30 kHz
AMD FreeSync	No
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Touch screen	No
Densità di Pixel	92.53 ppi
Inclinazione regolabile	Yes
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
NVIDIA G-SYNC	No
Consumi (modalità spento)	0.3 W
Consumi (modalità stand-by)	0.3 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Intervallo di scansione verticale	56 Hz
Peso (con supporto)	5710 g
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA)
Uscita audio	Sì
Blocco cavo	Yes
Fotocamera integrata	No
Angolo di rotazione	-45 °
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	12 kWh
Dimensioni diagonale schermo	24 "
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Regolazione altezza	Yes
Altezza (con supporto)	496.03 mm
Quantità porte RJ-45	1
Rapporto di contrasto	1000:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	179.57 mm
Wi-Fi	No
Larghezza (con supporto)	537.64 mm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Altoparlanti incorporati	No
Schermo antiriflesso	Yes
Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di porta di ricarica	USB Type-C
Modalità video supportate	1080i
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Versione HDMI	1.4
Tipologia HD	Full HD+
Consumi (modalità risparmio energetico)	14.8 W
Posizionamento di mercato	Business
Inclinazione	-5 °
Colore del prodotto	Argento
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W

Versione PAIA	1.2.13, 2021
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2,67
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	131
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	42,6
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	362,45
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	99
Girevole	Yes
Ampiezza del filetto (inferiore)	8.95 mm
Angolo di rotazione	-90 °
Ampiezza del filetto (superiore)	5.3 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	5.3 mm
Rotazione	Yes
Altezza regolabile (max)	150 mm
Peso (senza supporto)	3960 g
Altezza(senza supporto)	310.71 mm
Profondità (senza supporto)	48.5 mm
Larghezza (senza supporto)	537.64 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 mm
Gamma cromatica standard	sRGB
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Colore piedi	Argento
Cornice anteriore	Nero
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Numero di porte USB tipo C a monte	2
Numero di porte upstream	2
Tipo di porta USB upstream	USB Type-C
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m2
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Dimensione visibile, diagonale	604.7 mm
Dimensione visibile, orizzontale	527.04 mm
Dimensione visibile, verticale	296.46 mm
Hub USB integrato	Yes