



DELL P2720D MONITOR 27" IPS FULL HD 1X HDMI, 1X DP, 1X USB (210-AUOQ)



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/monitor/dell-p2720d-monitor-27-ips-full-hd-1x-hdmi-1x-dp-1x-usb-210-auoq>

Price: **1.526,00 zł** gross / 1.240,65 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGINLMRMMML

Product features

Omologazioni	TCO, NFPA 99
Umidità	10 - 90%
Gamma di colori	99 %
Tempo di risposta	8 ms
Tipo di pannello	IPS
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	Yes
Sintonizzatore TV integrato	No
Tempo massimo di refresh	60 Hz
HDMI	Yes
Risoluzione	2560 pixels
Intervallo di temperatura	-20 °C - 60 °C
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Tecnologia display	LCD
Consumo energetico (max)	55 W
Colori del display	16,78 milioni di colori
Peso dell'imballo	9130 g
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	344919
Consumi	21.7 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 80%

Range di scansione orizzontale	29 kHz
AMD FreeSync	No
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Touch screen	No
Densità di Pixel	108 ppi
Inclinazione regolabile	Yes
Tipologia di retroilluminazione	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Consumi (modalità spento)	0.2 W
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No
Consumi (modalità stand-by)	0.2 W
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Intervallo di scansione verticale	49 Hz
Profondità imballo	690.12 mm
Altezza imballo	169.93 mm
Peso (con supporto)	6420 g
Larghezza imballo	424.94 mm
Stand incluso	Yes
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA)
Non contiene	BRF
Blocco cavo	Yes
Fotocamera integrata	No
Angolo di rotazione	-45 °
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	22 kWh
Dimensioni diagonale schermo	27 "
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Interruttore On/Off	Yes
Regolazione altezza	Yes
Altezza (con supporto)	525.3 mm
Rapporto di contrasto	1000:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	185 mm
Larghezza (con supporto)	611.6 mm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Altoparlanti incorporati	No
Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Compatibilità 3D	No
Posizione attuale	1.6 A
Modalità video supportate	1080i
Porta DVI	No
versione DisplayPort	1.2
Quantità DisplayPorts	1

Versione HDMI	1.4
Ingresso audio	No
Tipologia HD	Quad HD+
Consumi (modalità risparmio energetico)	19 W
Posizionamento di mercato	Business
Inclinazione	-5 °
Colore del prodotto	Nero
Girevole	Yes
Ampiezza del filetto (inferiore)	21.1 mm
Angolo di rotazione	-90 °
Ampiezza del filetto (superiore)	7.4 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	7.4 mm
Rotazione	Yes
Altezza regolabile (max)	130 mm
Peso (senza supporto)	4570 g
Altezza(senza supporto)	364.1 mm
Profondità (senza supporto)	43.6 mm
Larghezza (senza supporto)	611.6 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Ingresso (alimentazione) AC	Yes
Interfaccia DDC/CI	Yes
Colore piedi	Nero
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Numero di porte upstream	1
Tipo di porta USB upstream	USB Tipo-B
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m2
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnologia flicker-free	Yes
Dimensione visibile, diagonale	684.7 mm
Dimensione visibile, orizzontale	596.74 mm
Dimensione visibile, verticale	335.66 mm
Hub USB integrato	Yes