

Nessuna
immagine
disponibile

Dell U2723QE 27" | Monitor | 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/monitor/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Price: **2.599,00 zł** gross / 2.113,01 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGLQQFRMMOH

Product features

Umidità	5 - 90%
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tempo di risposta	8 ms
Tipo di pannello	IPS
Risoluzione massima	3840 pixels
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Gamma di colori DCI-P3	98
High Dynamic Range (HDR) supportato	Yes
Copertura sRGB (tipica)	100 %
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Risoluzione	3840 pixels
Gestione energetica	Yes
Dissipazione di calore (tipica)	98.27 Unità termica britannica all'ora
Corrente d'ingresso	2.7 A
HDCP	Yes
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68.47 cm
Intervallo di temperatura	-20 °C - 60 °C
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS

Tecnologia display	LCD
Tipo alimentazione	Interno
Consumo energetico (max)	220 W
Conforme agli standard	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Peso dell'imballo	9530 g
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	955176
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Consumi	25.9 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 80%
Range di scansione orizzontale	15 kHz
Peso supporto	1790 g
AMD FreeSync	No
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Tecnologia Low Blue Light	Yes
Touch screen	No
Guida rapida	Yes
Alimentazione USB	Yes
Densità di Pixel	163.18 ppi
Inclinazione regolabile	Yes
Tipologia di retroilluminazione	LED
Uscite per cuffie	1
NVIDIA G-SYNC	No
Consumi (modalità spento)	0.2 W
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Yes
Consumi (modalità stand-by)	0.3 W
Connessione cuffia	3,5 mm
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Intervallo di scansione verticale	23 Hz
Peso (con supporto)	6270 g
Altitudine di funzionamento	0 m
Stand incluso	Yes
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Non contiene	Arsenico
Uscita audio	Sì
Blocco cavo	Yes
Fotocamera integrata	No
Angolo di rotazione	-45 °
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	38 kWh
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26 kWh

Dimensioni diagonale schermo	27 "
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Yes
Regolazione altezza	Yes
Altezza (con supporto)	385.18 mm
Quantità porte RJ-45	1
Rapporto di contrasto	2000:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	185 mm
Wi-Fi	No
Larghezza (con supporto)	611.44 mm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Altoparlanti incorporati	No
Schermo antiriflesso	Yes
Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Modalità video supportate	1080i
Quantità DisplayPorts	2
Versione HDMI	2.0
Tipologia HD	4K Ultra HD
Posizionamento di mercato	Office
Inclinazione	-5 °
Colore del prodotto	Argento
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Versione PAIA	1.3.0, 2021
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	5,35
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	313
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	85,3
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	411,27
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	203
Girevole	Yes
Ampiezza del filetto (inferiore)	10 mm
Angolo di rotazione	-90 °
Ampiezza del filetto (superiore)	7.35 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	7.35 mm
Rotazione	Yes
Altezza regolabile (max)	150 mm
Peso (senza supporto)	4480 g
Altezza(senza supporto)	353.01 mm
Profondità (senza supporto)	54.33 mm
Larghezza (senza supporto)	611.44 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 mm
Gamma cromatica standard	sRGB
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °

Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Durezza della superficie	3H
Interfaccia DDC/CI	Yes
Colore piedi	Argento
Cornice anteriore	Nero
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Numero di porte upstream	2
Tipo di porta USB upstream	USB Type-C
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m2
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tecnologia flicker-free	Yes
Dimensione visibile, orizzontale	596.74 mm
Dimensione visibile, verticale	335.66 mm
Hub USB integrato	Yes