



Extralink 1:4 PLC SC / APC | Splitter | 2,0mm, 1,5m, G657A, modulo ABS



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-1-4-plc-sc-apc-splitter-20mm-15m-g657a-modulo-abs>

Price: **14,76 zł** gross / 12,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJQRIRMNIQ

Information:

Splitter in fibra ottica EXTRALINK PLC 1:4 è un elemento passivo per reti FTTH che suddivide simmetricamente il segnale ottico in quattro uscite senza l'uso di dispositivi attivi. Dotato di connettori SC/APC sia sul lato di ingresso sia su quello di uscita, facilita un montaggio rapido e una connessione stabile. L'involucro in ABS e il cavo patchcord 2.0 mm rinforzato con fibre aramidiche garantiscono durata e una posa comoda nelle patch panel rack e nei cabinet in fibra ottica. Le fibre G.657A aumentano la resistenza alla piegatura e la struttura è sicura per l'installazione in prossimità di altri cavi. Il prodotto è confezionato in blister che protegge dall'aggrovigliamento dei cavi.

Product features

Connettore	5
Materiali	ABS
Tipo di imballo	Polybag
numero di connettori	5
Facilità di installazione	Yes
Colore del prodotto	Nero
Genere di connettore	Maschio
Tipo	Cable splitter

Full product description

EXTRALINK PLC 1:4 Splitter in fibra ottica da 2,0 mm con connettori SC/APC

Gli splitter in fibra ottica sono utilizzati nelle reti FTTH, dove Internet viene consegnato ai clienti tramite fibra ottica. Viene condotto dalla sala server al dispositivo del cliente senza cambiare il mezzo di trasmissione. La specificità di questa tecnologia richiede che il segnale venga distribuito ai client senza l'utilizzo di ulteriori dispositivi attivi.



PLC splitter con distribuzione simmetrica dell'alimentazione 1:4 con connettori di ingresso e di uscita. L'involucro in ABS consente l'installazione sicura in interruttori a rack o in armadi esterni in fibra ottica.

Lo Splitter è costruito su un cavo patchcord da 2,0 mm in modo da poter essere installato in sicurezza in interruttori e armadi.

Il prodotto è confezionato in blister per evitare l'agrovigliamento dei cavi.