



## Extralink 22U 600x600 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-22u-600x600-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.349,00 zł** gross / 1.096,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSERMMJ

### Information:

Extralink 22U è un solido armadio rack da pavimento per sale server, uffici e sistemi CCTV, realizzato in resistente acciaio laminato a freddo. Offre un'altezza di 1110 mm, una profondità di 600 mm e una capacità di carico fino a 1000 kg, garantendo uno spazio sicuro per apparecchiature di rete e server. Le porte vetrate in vetro temperato con serratura possono essere aperte verso sinistra o verso destra, mentre i pannelli laterali rimovibili facilitano la manutenzione. I piedini regolabili e le robuste ruote aumentano la comodità di posizionamento, mentre i passacavi regolabili e la possibilità di montare ventole aiutano a mantenere ordine e un raffreddamento ottimale.

### Product features

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Altezza                     | 1100 mm         |
| Larghezza                   | 600 mm          |
| Profondità                  | 600 mm          |
| Lucchetti                   | Yes             |
| Griglie                     | Yes             |
| Istruzioni / manuale utente | Yes             |
| Materiali                   | stal nierdzewna |
| A colori                    | black           |
| Capacità di rack            | 22U             |
| Peso massimo                | 600 kg          |
| Dimensione                  | 19 "            |
| Piedini regolabili          | Yes             |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Serratura a chiave del pannello laterale  | Yes               |
| Serratura a chiave per porta anteriore    | Yes               |
| Serratura a chiave della porta posteriore | No                |
| Pannelli laterali inclusi                 | Yes               |
| pannelli laterali rimuovibili             | Yes               |
| Porta anteriore rimovibile                | Yes               |
| Porta posteriore rimovibile               | No                |
| Struttura della porta anteriore           | Vetro             |
| Costruzione della porta posteriore        | Metallo           |
| Colore del prodotto                       | Nero              |
| Tipo di cornice                           | Closed            |
| Tipo                                      | Freestanding rack |

## Full product description

### EXTRALINK rack a pavimento - 22U, 600 × 600

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

# Armadio di rete Extralink 22HE – Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



## Altezza chiaramente indicata

I binari verticali sono contrassegnati da un'altezza fino a **22U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altri dispositivi. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **110 cm**.

# ARMADIO RACK a pavimento

22U 19"

1110mm

600mm

600mm

Peso  
massimo



1000kg

## Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali permettono di rimuoverle. **Serrature e chiavi incluse.**

# Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



## Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **5 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

# ARMADIO DI RETE 22HE

Pannelli laterali rimovibili  
per una facile  
manutenzione



Porte anteriori e  
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi  
regolabili per il coperchio  
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave  
per il pannello  
laterale e la porta  
anteriore



Piedini regolabili, rotelle  
resistenti



Porta apribile a destra  
e a sinistra



Porta anteriore con  
piccola serratura in  
vetro temperato

## Soffitto con foro di ventilazione e passacavi estraibili

Sul soffitto della cabina è presente un'uscita di ventilazione e **2 passacavi**.

**Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.**



### **Caratteristiche principali**

- Porte anteriori e posteriori
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione