



Extralink 22U 600x800 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-22u-600x800-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSFRMMMI

Information:

L'armadio rack EXTRALINK 22U 600×800 è una soluzione solida per uffici, sale server e installazioni CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e una finitura estetica. Le porte anteriori in vetro temperato possono essere aperte verso sinistra o verso destra, mentre i pannelli laterali rimovibili facilitano il montaggio e la manutenzione. L'altezza 22U offre molto spazio per le apparecchiature e le marcature chiare ne semplificano l'organizzazione. L'armadio offre una comoda gestione dei cavi grazie ai passacavi nei pannelli superiore e inferiore e alla ventilazione nel tetto. I piedini regolabili e le ruote robuste aumentano la funzionalità e la mobilità.

Product features

Altezza	1100 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	800 mm
UPS integrato	No
Sensore di temperatura	No
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	szkło
A colori	black
Capacità di rack	22U
Peso massimo	726 kg
Dimensione	19 "
Viti incluse	Yes

Dadi inclusi	Yes
Insonorizzato	No
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	Yes
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	Yes
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Acciaio
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Open
Tipo	Freestanding rack
Batterie per unità bambino incluse	No

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 22U, 600 × 800

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 22HE – Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

I binari verticali sono opportunamente contrassegnati con un'altezza di ben **22U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **110 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

22U 19"

1110mm

800mm

600mm

Peso
massimo



1000kg

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali permettono di rimuoverle. **Serrature e chiavi incluse.**

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **5 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

ARMADIO DI RETE 22HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
per il pannello
laterale e la porta
anteriore



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato

Soffitto con foro di ventilazione e passacavi estraibili

Sul soffitto dell'involucro è presente un'uscita di ventilazione e **2 gommini** per l'estrazione dei cavi.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Collegamento del corpo mediante un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione