



Extralink 32U 600x600 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-32u-600x600-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPPMRNMJM

Information:

La armadio rack da pavimento Extralink 32U 600 × 600 è una soluzione solida per uffici, sale server e sistemi CCTV. Realizzata in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e stabilità, mentre le porte frontali in vetro temperato possono essere aperte verso sinistra o verso destra. La chiara indicazione dell'altezza 32U facilita il montaggio delle apparecchiature, e i pannelli laterali rimovibili con serrature e chiavi aumentano la comodità di manutenzione. L'armadio offre 4 passacavi nel pannello inferiore, spazio per 4 ventole nel tetto e un ulteriore passacavo per i cavi. I piedini regolabili, le ruote robuste e la possibilità di collegamento in serie aumentano la funzionalità e il comfort d'uso.

Product features

Altezza	1540 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Materiali	stal
A colori	black
Capacità di rack	32U
Peso massimo	600 kg
Dimensione	19 "
Insonorizzato	No

Piedini regolabili	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	Yes
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	Yes
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Acciaio/Forato
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 32U, 600 × 600

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 32HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.

 **EXTRALINK**

Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

I binari verticali sono opportunamente contrassegnati in altezza, fino a **32U (dall'unità)**, offrendo spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **154 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

32U 19"

Peso
massimo



1540mm

600mm

600mm

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

ARMADIO DI RETE 32HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Soffitto progettato per ospitare i ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione