



Extralink 32U 800x800 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-32u-800x800-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.999,00 zł** gross / 1.625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNLJERMLOO

Information:

Il rack da pavimento EXTRALINK 32U con dimensioni 800 × 800 mm è una soluzione solida per uffici, sale server e impianti CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e sicurezza per le apparecchiature installate. Le porte anteriori in vetro temperato possono aprirsi verso sinistra o verso destra, mentre i pannelli laterali rimovibili con serrature facilitano l'assistenza e la manutenzione. La chiara indicazione dell'altezza 32U consente di disporre comodamente le apparecchiature, e i 4 passacavi nel pannello inferiore aiutano a mantenere l'ordine e proteggono i cavi. Il tetto del rack consente il montaggio di 4 ventole, migliorando il raffreddamento. I piedini regolabili, le robuste ruote e la possibilità di collegamento in serie aumentano la funzionalità dell'intera struttura.

Product features

Altezza	1540 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	800 mm
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	stal
A colori	black
Capacità di rack	32U
Peso massimo	600 kg
Dimensione	19 "
Rotelle	Yes

Piedini regolabili	Yes
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Acciaio
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Acciaio
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Gestione dei cavi ottimizzata	Yes
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 32U, 800 × 800

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 32HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.

 **EXTRALINK**

Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

I binari verticali sono opportunamente contrassegnati in altezza, fino a **32U (dall'unità)**, offrendo spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **154 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

32U 19"

Peso
massimo



1540mm

800mm

800mm

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

ARMADIO DI RETE 32HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Soffitto progettato per ospitare i ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione