



Extralink 37U 600x1000 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-37u-600x1000-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **2.148,99 zł** gross / 1.747,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMMRMNH

Information:

Il rack EXTRALINK 37U in piedi, con dimensioni di 600 × 1000 mm, è una soluzione solida per uffici, sale server e impianti CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e stabilità, mentre le porte anteriori in vetro temperato possono aprirsi verso sinistra o verso destra. La chiara indicazione dell'altezza facilita il montaggio delle apparecchiature e lo spazio 37U offre ampio margine per l'espansione dell'infrastruttura. I pannelli laterali rimovibili con serrature e chiavi semplificano la manutenzione, i 4 passacavi nel pannello inferiore aiutano a organizzare il passaggio dei cavi e i 4 punti per l'installazione delle ventole nella parte superiore favoriscono un raffreddamento efficace. I piedini regolabili e le ruote aumentano la comodità d'uso.

Product features

Altezza	1765 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	1000 mm
UPS integrato	No
Sensore di temperatura	No
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	szkło
A colori	black
Capacità di rack	37U
Peso massimo	1200 kg

Dimensione	19 "
Viti incluse	Yes
Dadi inclusi	Yes
Insonorizzato	No
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	Yes
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	Yes
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Wall mounted rack
Batterie per unità bambino incluse	No

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 37U, 600 × 1000

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 37HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali sono opportunamente contrassegnate con un'altezza di ben **37U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **176,5 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

37U 19"

Peso
massimo



1765mm

1000mm

600mm

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

ARMADIO DI RETE 37HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Soffitto progettato per ospitare i ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie