



Extralink 37U 600x600 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi




link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-37u-600x600-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.599,00 zł** gross / 1.300,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSHRMMNQ

Information:

Il mobile rack EXTRALINK 37U 600 × 600 è una soluzione solida per uffici, sale server e installazioni CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e un aspetto estetico. La porta anteriore in vetro temperato può essere montata come sinistra o destra, mentre i pannelli laterali rimovibili con serrature facilitano la manutenzione. La marcatura dell'altezza 37U e l'altezza totale di 176,5 cm offrono molto spazio per le apparecchiature. Il mobile offre 4 passacavi nel pannello inferiore, un ulteriore passacavo nella parte superiore e 4 sedi per ventole, migliorando l'organizzazione del cablaggio e il raffreddamento dei dispositivi. I piedini regolabili e le ruote robuste aumentano la comodità d'uso.

Product features

Altezza	1765 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Materiali	stal
A colori	black
Capacità di rack	37U
Peso massimo	600 kg
Dimensione	19 "
Piedini regolabili	Yes

Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 37U, 600 × 600

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 37HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali sono opportunamente contrassegnate con un'altezza di ben **37U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **176,5 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

37U 19"

1765mm

600mm

600mm

Peso
massimo



1000kg

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

ARMADIO DI RETE 37HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Soffitto progettato per ospitare i ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione