



Extralink 42U 600x1000 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-42u-600x1000-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **2.099,00 zł** gross / 1.706,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLNERRMMKM

Information:

Il rack Extralink 42U da terra con dimensioni 600 × 1000 mm è una soluzione solida per uffici, sale server e sistemi CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, è dotato di porte anteriori in vetro temperato con possibilità di apertura a sinistra o a destra e di una porta posteriore. Le guide verticali contrassegnate facilitano il montaggio delle apparecchiature, mentre l'altezza 42U garantisce ampio spazio di installazione. I pannelli laterali rimovibili, le serrature con chiavi, i piedini regolabili e le robuste ruote aumentano la comodità d'uso. Il rack offre inoltre 8 passacavi nel pannello inferiore, ulteriori 2 nella parte superiore e uno sfogo di ventilazione per una migliore organizzazione del cablaggio e del raffreddamento.

Product features

Altezza	2000 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	1000 mm
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Materiali	stal
A colori	black
Capacità di rack	42U
Peso massimo	1500 kg
Dimensione	19 "
Piedini regolabili	Yes

Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 42U, 600 × 1000

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 42HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali sono opportunamente contrassegnate con un'altezza fino a **42U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **199 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

42U 19"

Peso
massimo



2000mm

1000mm

600mm

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

ARMADIO DI RETE 42HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **8 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Soffitto con uscita di ventilazione e canaline per cavi supplementari

Sul soffitto dell'involucro è presente un'uscita di ventilazione e sono presenti altri **2 gommini per** l'estrazione dei cavi.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Caratteristiche principali

- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Porte anteriori e posteriori
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- Collegamento efficiente e affidabile del corpo mediante un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione
- Porta d'ingresso in vetro temperato con piccola serratura