



Extralink 42U 800x800 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-42u-800x800-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **2.599,00 zł** gross / 2.113,01 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSIRMMOP

Information:

La armadio rack da pavimento EXTRALINK 42U 800×800 è una soluzione solida per uffici, sale server e installazioni CCTV. Realizzata in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e sicurezza delle apparecchiature. Le porte anteriori in vetro temperato possono aprirsi a sinistra o a destra, mentre i pannelli laterali rimovibili facilitano la manutenzione. L'altezza di 42U e 199 cm offre molto spazio per il montaggio dei dispositivi. L'armadio offre una comoda gestione dei cavi grazie a 8 passacavi nel pannello inferiore e 2 aggiuntivi nella parte superiore, mentre l'uscita di ventilazione supporta il raffreddamento. I piedini regolabili e le robuste ruote facilitano il posizionamento e il trasporto.

Product features

Altezza	2000 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	800 mm
UPS integrato	No
Assemblaggio necessario	Yes
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	szkło
A colori	black
Capacità di rack	42U
Peso massimo	1400 kg

Dimensione	19 "
Preassemblato	No
Rotelle	Yes
Vite del piede di stabilizzazione	Yes
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	Yes
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	Yes
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Open
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 42U, 800 × 800

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 42HE

Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali sono opportunamente contrassegnate con un'altezza fino a **42U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. Tuttavia, l'altezza complessiva dell'armadio è di **199 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

42U 19"

2000mm

800mm

800mm

Peso
massimo



1000kg

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Semplice passaggio dei cavi

Nel pannello inferiore dell'involucro sono stati incorporati fino a **8 gommini per** l'estrazione dei cavi, per ridurre il rischio che questi si impiglino o si aggroviglino.

ARMADIO DI RETE 42HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato

Soffitto con uscita di ventilazione e canaline per cavi supplementari

Sul soffitto dell'involucro è presente un'uscita di ventilazione e sono presenti altri **2 gommini** per l'estrazione dei cavi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione meticolosa
- L'anta può essere aperta a destra o a sinistra
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Porta d'ingresso in vetro temperato con piccola serratura
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Collegamento efficiente e affidabile del corpo mediante un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione