



Extralink 8-7 PoE | PoE Switch | 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Power Supply 24V 2.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-8-7-poe-poe-switch-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-power-supply-24v-25a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Umidità	5 – 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	192 mm
Profondità	82 mm
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	Corrente continua
Montaggio rack	No
Sensore di temperatura	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 80%
Redundant fans support	No
Montaggio su rail DIN	No
Capacità di commutazione	1.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3u
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Griglie	No
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C

Supporto qualità del servizio (QoS)	No
Gestito in Cloud	No
Dimensioni tavola MAC	2048 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Peso prodotto	350 g

Full product description

Switch con 7 porte PoE e una porta uplink da 100 Mb/s

Extralink 8-7 PoE è uno switch ad alte prestazioni dotato di porte **8 10/100 Mb/s**, incluse 7 porte abilitate PoE. L'interruttore è alimentato da un alimentatore esterno con **da 18 V a 57 V**. La tensione di alimentazione PoE dipende dall'alimentatore utilizzato. Questa soluzione economica è progettata per applicazioni domestiche o per piccole imprese.



Caratteristiche principali del dispositivo

- 8 porte con una capacità di 10/100 Mbps
- Tensioni di alimentazione disponibili - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Ingresso di potenza 100-240 V AC
- Doppio fusibile PTC su ogni porta di uscita PoE
- Due modalità di funzionamento delle uscite PoE: Modalità A - dati e alimentazione sui pin 1/2 (-) e 3/6 (+), Modalità B - alimentazione sui pin 4/5 (+) e 7/8 (-) e dati sui pin 1/2 e 3/6
- Un fusibile da 650 mA per porta in modalità A

- Un fusibile da 1000 mA per porta nel modo B
- Ingressi di potenza per le modalità A e B con LED
- LED che indica il funzionamento 18/24 V o 48/56 V
- Corrente d'ingresso massima per modo operativo - 2,5 A

