



## Extralink Alice | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 2 saldature



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-alice-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-2-saldature>

Price: **14,00 zł** gross / 11,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSHRMMLM



### Product features

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Adatto per uso esterno                           | No                                   |
| Adatto per uso interno                           | Yes                                  |
| Numero di fibre supportate (max)                 | 2                                    |
| Numero di cassette di giunzione supportate (max) | 1                                    |
| Colore del prodotto                              | Grigio                               |
| Materiale cassa                                  | Acrilnitrile butadiene stirene (ABS) |

### Full product description

#### EXTRALINK ALICE 2 CORE - scatola in fibra ottica

**EXTRALINK ALICE 2 CORE** serve come punto finale del cavo di alimentazione che si collega al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La scatola a fibre ottiche può essere utilizzata per il collegamento, lo sdoppiamento e la distribuzione delle fibre. Fornisce inoltre una solida protezione e dà la possibilità di gestire l'edificio della rete FTTx.



### **Caratteristiche:**

- Struttura completamente chiusa
- Materiale: PC+ABS, impermeabile, antipolvere, resistente all'invecchiamento, classe di protezione fino a IP65
- Montaggio del cavo di alimentazione e del cavo di discesa, collegamento in fibra ottica, montaggio, stoccaggio e distribuzione in un'unica soluzione
- I cavi, le trecce, i cavi crossover corrono sul proprio percorso
- Installazione dell'adattatore tipo SC
- Manutenzione facile
- Il pannello di controllo può essere invertito e il cavo di alimentazione è articolato



### **Dati tecnici sulla resistenza ai fulmini**

Il dispositivo di messa a terra è isolato insieme alla custodia, la resistenza di isolamento non è inferiore a 2 104 M/500V (DC); IR2 104M/500V. La tensione statica tra il dispositivo di messa a terra e l'alloggiamento non è inferiore a 3000V(DC)/min, senza alcuna perforazione; U3000V

