



EXTRALINK AT-USBC-JB-V3 POE CONVERTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/alimentazione/extralink-at-usb-jb-v3-poe-converter>

Price: **720,51 zł** gross / 585,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGHIHMFRMLNJ

Full product description

Alimentazione PoE e dati USB-C a portata di mano: Convertitore Extralink AT-USBC-JB-V3

Avete bisogno di **un modo affidabile per alimentare e collegare i dati** ai tablet montati in **spazi commerciali e uffici**? Extralink AT-USBC-JB-V3 è un convertitore da PoE a USB-C che integra **alimentazione e trasmissione dati in un'unica** soluzione. Progettato per una facile installazione in scatole di derivazione standard, questo convertitore elimina il problema degli alimentatori e dei cablaggi separati, offrendo un'implementazione pulita e professionale. Scoprite come l'AT-USBC-JB-V3 di Extralink può semplificare i vostri progetti di installazione e fornire alimentazione e connettività stabili ai vostri dispositivi.

Alimentazione e dati su un unico cavo: la semplicità del PoE

Extralink AT-USBC-JB-V3 è la risposta alla sfida di alimentare i dispositivi USB-C in luoghi dove l'accesso alle prese elettriche tradizionali è limitato o poco pratico. Grazie alla tecnologia **Power over Ethernet (PoE)**, questo convertitore consente di trasmettere sia l'alimentazione che i dati su un unico cavo Ethernet. Questa soluzione **semplifica** notevolmente **l'installazione, riduce l'ingombro dei cavi e i costi di implementazione**. Dimenticatevi di cercare prese e di far passare cavi di alimentazione aggiuntivi: ora vi basta una sola connessione PoE per far funzionare senza problemi i vostri tablet e dispositivi USB-C. Con un raggio d'azione **fino a 100 metri da una fonte di alimentazione PoE**, avrete la flessibilità di posizionare i dispositivi dove vi servono di più, senza compromettere l'alimentazione o la connettività.

Versatilità e compatibilità: la soluzione per un'ampia gamma di applicazioni

Il convertitore Extralink AT-USBC-JB-V3 è stato progettato tenendo conto di un'ampia compatibilità. È stato progettato per funzionare con i tablet più diffusi, come **Google Pixel, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy Tab Active 2 e Apple iPad Pro** (con l'apposito cavo Lightning, disponibile come opzione). **Due uscite uniche** offrono flessibilità nella fornitura di alimentazione e dati. È possibile scegliere di fornire l'alimentazione USB-C insieme alla trasmissione dati a 10/100 Mbps, ideale per le applicazioni che richiedono una connessione cablata stabile, oppure configurare il dispositivo per fornire solo l'alimentazione, sufficiente per i tablet che utilizzano il Wi-Fi. Questa versatilità rende il convertitore Extralink AT-USBC-JB-V3 una scelta eccellente per una varietà di applicazioni, dai **chioschi interattivi e pannelli informativi ai sistemi di prenotazione delle sale conferenze e ai punti vendita**.

Integrazione con le scatole di derivazione - Estetica e professionalità

L'estetica e l'ordine dell'installazione sono fondamentali, soprattutto negli spazi commerciali e negli uffici. Il convertitore Extralink AT-USBC-JB-V3 è progettato per essere inserito nelle **scatole di giunzione standard, sia statunitensi che europee**. Questa caratteristica consente

un'installazione discreta e ordinata, nascondendo il convertitore e i cavi nella parete. Il risultato è una finitura esteticamente gradevole e professionale, senza cavi visibili o alimentatori antiestetici. L'integrazione con le scatole di derivazione non è solo una questione di estetica, ma anche di praticità e sicurezza, in quanto protegge il convertitore da danni meccanici e da accessi non autorizzati.

Alimentazione stabile e dati sicuri: la base dell'affidabilità

L'Extralink AT-USBC-JB-V3 fornisce un alimentatore stabile **da 25W**, che offre un'ampia gamma di tensioni e correnti di uscita (**5V/2,6A, 9V/1,78A, 12V/1,34A, 15V/1,37A, 20V/1,15A**). Questo assicura un'alimentazione adeguata a una varietà di dispositivi USB-C, garantendone il corretto e ininterrotto funzionamento. Come opzione per la trasmissione dei dati, il convertitore offre una **connessione Ethernet** cablata a **10/100 Mbps**, che garantisce una maggiore sicurezza di rete rispetto alle connessioni wireless. La trasmissione dei dati via cavo **riduce al minimo il rischio di interferenze**, il che è particolarmente importante negli ambienti aziendali e nei luoghi pubblici dove la sicurezza dei dati è una priorità. Il convertitore è compatibile con lo standard **IEEE 802.3at PoE**, che garantisce l'interoperabilità con un'ampia gamma di switch e iniettori PoE.

Installazione e messa in servizio semplici - Risparmio di tempo e risorse

Il convertitore Extralink AT-USBC-JB-V3 ha un design **plug-and-play**, il che significa che l'installazione è rapida e intuitiva. **Non richiede una configurazione complicata** o l'installazione di software aggiuntivi. È sufficiente collegare il cavo Ethernet PoE e il cavo USB-C al dispositivo per usufruire immediatamente di alimentazione e trasmissione dati. La semplicità dell'installazione si traduce in un risparmio di tempo e di risorse, particolarmente importante per le installazioni su larga scala. **Lo standard USB 2.0** per la trasmissione dei dati garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi e applicazioni.