



Extralink CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 Esterno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-esterno-twisted-pair-305m>

Price: **830,00 zł** gross / 674,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPOQERMMNN

Information:

Il cavo di rete SFTP Cat. 5e di lunghezza 305 m è un cavo installativo intrecciato schermato destinato alla realizzazione di reti LAN, comprese Fast Ethernet 100 Mb/s e Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Realizzato in rame puro 24 AWG e 4 coppie di conduttori intrecciati, riduce efficacemente le interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento esterno in PE garantisce un'elevata resistenza meccanica e chimica, grazie alla quale il cavo si adatta perfettamente alle installazioni esterne. La schermatura aggiuntiva in foglio di alluminio e treccia in lega di alluminio aumenta la protezione del segnale. La bobina auto-srotolante facilita uno svolgimento e un'installazione comodi.

Product features

Schermatura dei cavi	SF/UTP (S-FTP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	24
Lunghezza cavo	305 m
Tipo di imballo	Box
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Materiale della guaina	Polyethylene (PE)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Forma del cavo	Tondo
Cavo standard	Cat5e

Full product description

SFTP Cat. 5e

SFTP Cat. 5e è più spesso usato per costruire reti locali, comprende applicazioni **Fast Ethernet (100 Mb/s)** e **Gigabit Ethernet 1000 MB/s**. È costruito con 4 coppie di cavi a doppino intrecciato, che elimina le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. I cavi sono realizzati in rame **puro** con uno spessore di 24 AWG e protetti da una guaina **PE**. Il diametro di ogni cavo con isolamento è di 0,97 mm. Il cavo è schermato con **foglio di alluminio e treccia in lega di alluminio**. La confezione contiene 305 metri di prodotto.



The image is a promotional graphic for Extralink Cat5e SFTP network cable. It features a black background with a light blue hexagonal grid pattern. On the left, the 'EXTRALINK CAT5E SFTP' logo is displayed in blue and white. Below the logo, the text 'Cavo di rete esterno 305m' is written in white. On the right, a close-up of the cable's end is shown, revealing the internal twisted pairs of colored wires (blue, orange, green, brown) and the braided shield. The 'EXTRALINK' brand name is also visible on the black outer jacket of the cable. At the bottom, another section of the cable is shown, highlighting the 'EXTRALINK' logo on the jacket. Below this, the text 'Cavo SFTP Cat. 5e è il più utilizzato per la costruzione di reti locali e include soluzioni Fast Ethernet da 100 Mbps e Gigabit Ethernet da 1000 Mbps.' is written in white.

**EXTRALINK
CAT5E SFTP**

**Cavo di rete
esterno 305m**

EXTRALINK

**Cavo SFTP Cat. 5e è il più utilizzato per la
costruzione di reti locali e include soluzioni
Fast Ethernet da 100 Mbps e Gigabit
Ethernet da 1000 Mbps.**

Caratteristiche principali

- Categoria SFTP Cavo Cat.5e
- Lunghezza 305 m
- Rivestimento in PE
- Schermatura - foglio di alluminio e trecciatura in lega di alluminio
- La confezione contiene un rullo autoespansore
- Progettato per il montaggio esterno

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Il cavo CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 è progettato per l'uso esterno, in quanto è altamente resistente agli agenti atmosferici



Elevata resistenza e comoda installazione

Il rivestimento **polietilene PE** ha un'elevata resistenza meccanica e un'alta resistenza chimica, ha anche una barriera ai gas, che lo rende ideale per applicazioni all'aperto. La confezione contiene un rullo **autoespansore**, che garantisce un comodo svolgimento del cavo senza il rischio di impigliarsi.

COMPATIBILITÀ VERSATILE



Applicazioni

Il cavo è progettato per l'installazione all'aperto in condotti telefonici, collettori, miniere, sulle pareti degli edifici e ovunque vi sia il rischio di un aumento delle scariche elettromagnetiche. Il cavo a doppino intrecciato è spesso utilizzato anche nelle installazioni CCTV, perché un solo cavo può trasmettere sia il segnale video di diverse telecamere che l'alimentazione.

APPLICAZIONI



Il cavo d'installazione a coppie twistate è destinato all'installazione all'aperto in condotti telefonici, collettori, miniere, sulle pareti degli edifici e ovunque vi sia il rischio di un aumento delle scariche elettromagnetiche. Il cavo a doppino è spesso utilizzato anche nelle installazioni TVCC, in quanto un unico cavo può trasmettere sia il segnale video di più telecamere che l'alimentazione.

Costruzione

- 1. filo di rame - Ø 0,48 mm
- Isolamento PE - Ø 1,0 mm
- 3. una coppia di fili
- 4. film
- Schermatura in foglio di alluminio - 18 mm di larghezza
- Schermatura della calza intrecciata in lega di alluminio - 12 x 5 x 0,12 mm
- 7 Rivestimento esterno in PE - 0,6 mm di spessore

COSTRUZIONE

Schermatura in foglio di alluminio
di 18 mm di larghezza

Treccia schermante in lega di
alluminio - 12 x 5 x 0,12 mm

Guaina esterna in PE -
0,6 mm grubości

Conduttore in rame - Ø 0,48 mm

Isolamento in PE - Ø 1,0 mm

Coppia di conduttori

Pellicola

