



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Esterno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-esterno-twisted-pair-305m>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORERMNHM



Product features

Schermatura dei cavi	F/UTP (FTP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	23
Certificati di conformità	CE
Diametro esterno	7.5 mm
Lunghezza cavo	305 m
Materiale della guaina	High-Density Polyethylene (HDPE)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Cavo standard	Cat6

Full product description

Cavo di rete FTP Cat. 6

Cavo di rete FTP Cat. 6 è utilizzato principalmente per costruire reti locali. La categoria 6 comprende il cablaggio che richiede una larghezza di banda fino a 250 MHz e un throughput di 200 Mbps, che prevede l'implementazione della trasmissione **Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) e ATM 622 Mbps**. Il prodotto presentato è costituito da 4 coppie di cavi a doppi intrecciati, che eliminano sia le interferenze reciproche che quelle elettromagnetiche. Realizzati in **rame puro** con uno spessore di 23 AWG, i cavi sono circondati da una guaina in PE di 1,08 mm di diametro. La guaina esterna in PE ha uno spessore di 0,60 mm. La confezione contiene 305 metri di cavo.



EXTRALINK CAT5E SFTP

**Cavo di rete
esterno da 305m**



La categoria 6 copre il cablaggio che richiede una larghezza di banda fino a 250 MHz e un throughput di 200 Mbps, che anticipa l'implementazione di Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ Mhz} = 1 \text{ GHz}$) e la trasmissione ATM a 622 Mbps. Il prodotto da esterno esposto è realizzato con 4 coppie di cavi intrecciati tra loro, eliminando così le interferenze reciproche ed elettromagnetiche.

Caratteristiche principali

- Cavo UTP categoria 6
- Lunghezza 305 m
- Rivestimento in PE
- Rivestimento esterno in PE di 0,6 mm di spessore
- La confezione contiene un rullo autoespansore
- Prodotto destinato ad uso esterno

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Il cavo Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 è progettato per l'uso esterno, in quanto è altamente resistente agli agenti atmosferici



Rivestimento esterno in PVC resistente e comodo svolgimento durante l'installazione

Il rivestimento in **Polietilene PE** ha un'elevata resistenza meccanica, un'alta resistenza chimica e ha una barriera ai gas, che permette al cavo di essere utilizzato all'esterno dell'edificio. La confezione contiene un rullo **autoespansore** che garantisce un comodo svolgimento del cavo senza il rischio di impigliarsi.

DESIGN ROBUSTO E CONNETTIVITÀ SICURA



Cavo a doppino intrecciato Extralink per uso esterno

Cavo CAT Extralink. 6 FTP (F/UTP) V2 è progettato per l'uso all'aperto perché ha una **alta resistenza agli agenti atmosferici**. Il cavo a doppino intrecciato è spesso utilizzato in installazioni **CCTV**, perché utilizzando un solo cavo è possibile trasmettere sia il segnale video da diverse telecamere che l'alimentazione.

COMPATIBILITÀ VERSATILE

