



Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 Interno | Twisted pair | 500M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-interno-twisted-pair-500m>

Price: **1.659,00 zł** gross / 1.348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ



Product features

Schermatura dei cavi	F/FTP (FFTP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	23
Frequenza di ingresso del forno	500 MHz
Lunghezza cavo	500 m
Tipo di imballo	Wooden drum
Tipo di interfaccia Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Non contiene	Alogeno
Materiale della guaina	Low smoke zero halogen (LSZH)
Colore del prodotto	Grigio
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Forma del cavo	Tondo
Cavo standard	Cat6a

Full product description

Cavo di rete FTP Cat. Pacchetto 6A - 500 m

Extralink Cat. 6A FTP è un cavo di rete di alta qualità per l'installazione in interni. **La categoria 6a** comprende il cablaggio che richiede una

banda di 500 MHz e la trasmissione dati **fino a 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet)**. La costruzione del cavo è costituita da 4 coppie di cavi intrecciati tra loro per eliminare le interferenze elettromagnetiche. I cavi sono realizzati in rame **puro** con uno spessore di 23 AWG con guaina **HDPE**. **Ogni coppia è schermata separatamente con un foglio di alluminio** e in più una schermatura comune per tutti i cavi. Il tutto è rivestito con un rivestimento atossico **Low Smoke Zero Halogen (LSZH)**, in conformità con i requisiti delle norme di sicurezza antincendio per i grandi edifici commerciali. La confezione contiene 500 m di cavo.



Caratteristiche principali

- FTP Cat. 6a
- Lunghezza 500 m
- Rivestimento HDPE
- Schermatura individuale per ogni coppia
- Cavo di messa a terra
- Prodotto progettato per l'installazione in interni



PRESTAZIONI AL TOP E TRASFERIMENTO VELOCE DEI DATI

Il nostro cavo Ethernet fornisce una connessione veloce e a bassa latenza, per consentirvi di giocare con precisione e coerenza.

Installazione all'interno di edifici - alto livello di sicurezza

Il prodotto è destinato ad installazioni fisse all'interno di edifici, stazioni, strutture e apparecchiature esposte ad un maggiore rischio di scariche elettromagnetiche. Il cavo è ideale per il cablaggio che richiede una gamma di frequenza fino a 500 MHz. La guaina esterna LSZH garantisce un elevato livello di sicurezza.

COMPATIBILITÀ VERSATILE



Costruzione

- 1. filo di rame Ø 0,56 mm
- Isolamento HDPE Ø 1,35 mm
- 3. una coppia di fili
- 4. schermatura individuale di ogni coppia con foglio di alluminio
- 5. cavo di messa a terra Ø 0,4 mm
- 6. film
- 7. schermatura principale in foglio di alluminio
- 8. rivestimento esterno di LSZH, spessore 0,5 mm

COSTRUZIONE ROBUSTA E CONNETTIVITÀ SICURA

L'intero è coperto da un rivestimento di sicurezza LSZH durante la combustione

Ogni paio è schermato esclusivamente con il foglio di alluminio ed inoltre una schermatura comune è applicata per tutti i conduttori

La progettazione del cavo consiste di 4 paia di cavi intrecciati, che tiene conto l'eliminazione dell'interferenza elettromagnetica

I cavi sono realizzati in rame puro con uno spessore di 23 AWG con rivestimento in HDPE



