



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Interno | Twisted pair | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-interno-twisted-pair-305m>

Price: **1.741,62 zł** gross / 1.415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP è un cavo di rete professionale per installazioni LAN ad alte prestazioni, che offre un trasferimento dati stabile fino a 10 Gb/s con una banda di 500 MHz. La doppia schermatura S/FTP protegge efficacemente da interferenze EMI e diafonia, garantendo un segnale pulito anche in ambienti impegnativi. I conduttori in rame puro 24 AWG assicurano bassa attenuazione, durata e affidabilità, mentre il supporto per PoE, PoE+ e PoE++ consente di alimentare dispositivi come telecamere IP e punti di accesso con un unico cavo. Il rivestimento senza alogeni LSZH aumenta la sicurezza antincendio e la bobina da 305 m facilita l'installazione.

Product features

Lunghezza cavo	305 m
----------------	-------

Full product description

Cavo di rete SFTP Cat. Pacchetto 6A - 305 m

Extralink Cat. 6A SFTP è un cavo di rete di alta qualità per installazioni interne. La categoria 6a copre il cablaggio che richiede una larghezza di banda di **500 MHz** e la trasmissione di dati **fino a 10 Gbps** (10 Gigabit Ethernet). La struttura del cavo è costituita da 4 coppie di cavi intrecciati tra loro per eliminare le interferenze elettromagnetiche. I conduttori sono in rame puro **23 AWG con guaina in HDPE**. Il cavo di installazione è schermato con un foglio di alluminio e una treccia in lega di alluminio. L'intero cavo è rivestito con un rivestimento **LSZH** (Low Smoke Zero Halogen) a prova di incendio, come richiesto dalle normative antincendio per i grandi edifici commerciali. La confezione contiene **305 m** di cavo.



Caratteristiche principali

- SFTP Categoria Cavo Cat. 6a
- Lunghezza 305 m

- Rivestimento in HDPE
- Schermatura - foglio di alluminio e treccia in lega di alluminio
- Prodotto progettato per l'installazione in interni



Installazione interna - alto livello di sicurezza

Il prodotto è progettato per installazioni fisse all'interno di edifici, stazioni, strutture e apparecchiature esposte a un maggiore rischio di scariche elettromagnetiche. Il cavo è ideale per i cablaggi che richiedono una larghezza di banda **fino a 500 MHz**. La guaina esterna **in LSZH** garantisce un elevato livello di sicurezza.

