



Extralink Diana | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 12 saldature



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-diana-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-12-saldature>

Price: **17,22 zł** gross / 14,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSIRMMML

Product features

Montabile a parete	Yes
Adatto per uso esterno	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Adatto per uso interno	Yes
Numero di fibre supportate (max)	12
Numero di cassette di giunzione supportate (max)	1
Montabile su palo	No
Colore del prodotto	Grigio
Materiale cassa	Policarbonato (PC)

Full product description

EXTRALINK DIANA 12 CORE scatola a fibre ottiche

EXTRALINK BETTY 4 CORE serve come punto finale del cavo di alimentazione che si collega al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La scatola a fibre ottiche può essere utilizzata per il collegamento, lo sdoppiamento e la distribuzione delle fibre. Fornisce inoltre una solida protezione e dà la possibilità di gestire l'edificio della rete FTTx.



Caratteristiche:

- Struttura completamente chiusa
- Materiale: PC+ABS, impermeabile, antipolvere, resistente all'invecchiamento, classe di protezione fino a IP65
- Montaggio del cavo di alimentazione e del cavo di discesa, collegamento in fibra ottica, montaggio, stoccaggio e distribuzione in un'unica soluzione
- I cavi, le trecce, i cavi crossover corrono sul proprio percorso
- Installazione dell'adattatore tipo SC
- Manutenzione facile
- Il pannello di controllo può essere invertito e il cavo di alimentazione è articolato



Dati tecnici sulla resistenza ai fulmini

Il dispositivo di messa a terra è isolato con una custodia, la resistenza di isolamento non è inferiore a $2 \cdot 10^4 \text{ M}/500\text{V (DC)}$; $\text{IR}_2 \text{ } 104\text{M}/500\text{V}$. La tensione statica tra il dispositivo di messa a terra e l'alloggiamento non è inferiore a $3000\text{V(DC)}/\text{min}$, senza perforazione; U3000V .

