



Extralink LC/UPC-LC/UPC | Patchcord | Wielomodowy, OM4, Duplex, 3mm, 3m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-lc-upc-lc-upc-patchcord-wielomodowy-om4-duplex-3mm-3m>

Cena: **24,97 zł** brutto / 20,30 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGHHQLLRMMNM

Informacje

Patchcord światłowodowy Extralink LC/UPC-LC/UPC OM4 Duplex przyczynia się do sprawnego wymiany danych w Twojej infrastrukturze. Wykorzystanie **włókna wielomodowego OM4** umożliwia stabilne przesyłanie sygnału optycznego w pasmie 850/1300nm. Solidna powłoka LSZH dba o bezpieczeństwo instalacji. Płynna praca w standardzie duplex usprawnia działanie urządzeń.

Opis produktu

Szybka sieć z Extralink

Patchcord światłowodowy **Extralink LC/UPC-LC/UPC OM4 Duplex** przyczynia się do sprawnego wymiany danych w Twojej infrastrukturze. Wykorzystanie **włókna wielomodowego OM4** umożliwia stabilne przesyłanie sygnału optycznego w pasmie 850/1300nm. Solidna **powłoka LSZH** dba o bezpieczeństwo instalacji. Płynna praca w standardzie **duplex** usprawnia działanie urządzeń.

Wysoka wydajność OM4

Zastosowane **włókno OM4 50/125µm** oferuje świetne przepustowości na krótkich oraz średnich dystansach. Rozwiązanie to wspomaga rozwój magistrali danych, oferując niski poziom tłumienia. Światłowód doskonale radzi sobie w miejscach wymagających dużej szerokości pasma, co pomaga w uniknięciu opóźnień transmisji.

Kompaktowe złącza LC

Złącza **LC/UPC z ceramiczną ferrulą** pozwalają na oszczędność miejsca w szafach rack. Małe gabaryty wtyków ułatwiają zarządzanie okablowaniem w zagęszczonych przełącznicach. Precyzyjne szlifowanie typu UPC minimalizuje straty odbiciowe i chroni stabilność połączenia.

Bezpieczna powłoka LSZH

Płaszcz o średnicy 3 mm wykonano z materiału **bezhalogenowego LSZH**. W przypadku pożaru przewód nie wydziela żrących gazów ani gęstego dymu, co zwiększa ochronę ludzi i sprzętu. Wytrzymała konstrukcja chroni wewnętrzne włókna przed zagięciami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szeroka tolerancja pracy

Produkt sprawnie funkcjonuje w zakresie temperatur **od -10°C do +70°C**. Stabilne parametry transmisyjne sprawiają, że kabel świetnie odnajduje się w wymagających środowiskach serwerowych. Długość 2 metrów ułatwia estetyczne układanie połączeń wewnątrz szaf sterowniczych.

Dla kogo jest ten produkt?

- **Administratorzy serwerowni** – poszukujący stabilnych połączeń między przełącznikami i serwerami.
- **Instalatorzy sieci LAN i FTTx** – budujący nowoczesne okablowanie strukturalne w biurach i serwerowniach.
- **Dostawcy usług telekomunikacyjnych** – łączący moduły optyczne SFP w magistralach danych.

Korzyści

- **Włókno OM4 50/125µm** – umożliwia wysokie prędkości przesyłu na falach 850nm oraz 1300nm.
- **Płaszcz bezhalogenowy LSZH** – podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku.
- **Złącza LC/UPC** – dają możliwość gęstego upakowania portów w przełącznicach optycznych.
- **Konstrukcja Duplex** – pozwala na dwukierunkową transmisję danych w ramach jednego przewodu.