



Extralink Pilot 6mm 100m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 6mm, dł. 100m, żółty



5 903148 913834 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-6mm-100m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-6mm-dl-100m-żółty>

Cena: **569,00 zł** brutto / 462,60 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFNIPRMMLH

Informacje

Pilot do przeciągania kabli Extralink 6 mm 100 m to wytrzymałe włókno szklane FRP pokryte ochronnym, śliskim tworzywem PE, które ułatwia prowadzenie przewodów i zwiększa odporność na zginanie oraz zrywanie. Długość 100 metrów sprawdza się przy pracach instalacyjnych na większych odcinkach, a praktyczny stojak z ręcznym hamulcem i prowadzącym oczkiem zapewnia wygodne rozwijanie, transport i przechowywanie. Głowica prowadząca na końcu ułatwia wprowadzanie kabla. Idealny do przeciągania kabli w studzienkach, pod drogami, w sufitach podwieszanych oraz do udrażniania rur i przepustów.

Cechy produktu

Długość pręta	100 m
Średnica pręta	6 mm
Kolor produktu	Niebieski

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli Extralink Pilot 6mm 100m

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego FRP o **średnicy 6 mm i długości 100 metrów** umieszczonego na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte **żółtym tworzywem sztucznym** PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony w ręczny hamulec blokujący bęben, oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie. Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą

Extralink Pilot 6mm 100m

profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.




Zastosowanie:


- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych**



**Przemysłana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**

