



Extralink Predator V2 | OLT | EPON, 1U 19", 8x Gigabit PON, 4x Gigabit Uplink, 4x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/extralink-predator-v2-olt-epon-1u-19-8x-gigabit-pon-4x-gigabit-uplink-4x-sfp>

Cena: **1 228,77 zł** brutto / 999,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFQQLDRMMKO

Cechy produktu

Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	430 mm
Głębokość produktu	410 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Klasyfikacja ruchu	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
IGMP snooping	Yes
Kształtowanie ruchu	Yes
Napięcie wejściowe AC	230 V
VDSL2	No
ADSL2 +	No
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Porty wyjściowe	Ethernet 10G
Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Przekazywanie VLAN / MAC	Yes
Multicast VLAN	Yes
DHCP 82	Yes

Opis produktu

PREDATOR v2 EPON OLT marki Extralink

PREDATOR v2 to najnowsze urządzenie OLT pracujące w technologii EPON, które jest przeznaczone do światłowodowych sieci dostępowych. PREDATOR v2 cechuje się małymi gabarytami, wygodnym i łatwym wdrożeniem, elastycznymi funkcjami oraz kompatybilnością z większością jednostek klienckich. **Nadaje się do szaf typu rack (rozmiar 1U)** i stanowi świetny wybór dla rozwiązań telekomunikacji światłowodowej.



Wydajny i niezawodny OLT

Urządzenie ma długość 442 mm, szerokość 315 mm i wysokość 44 mm. PREDATOR v2 jest wyposażony w 8 portów EPON SFP, 4 miedziane porty GE i 4 porty SFP+ służące jako uplink i pracujące z prędkością **10 Gbit**, a także 1 port CONSOLE i 1 port GE do zarządzania siecią. OLT obsługuje **“Triple-Play”, CPN, IP Camera, Enterprise LAN oraz IOT**. Podwójne zasilanie redundantne gwarantuje urządzeniu niezawodność.

PREDATOR v2 EPON OLT – zalety

- Zgodność OLT z technicznym standardem IEEE802.3ah oraz chińskim standardem China telecom (YD/T 1475-2006)
- Każdy PON obsługuje do 64 terminali, całe urządzenie obsługuje do 512 ONU w pełnej konfiguracji
- Obsługa modułów elektrycznych i optycznych, możliwość elastycznej konfiguracji w zależności od rodzaju sieci
- Wysokość U – oszczędność miejsca
- Niskie zużycie energii – niższe koszty
- Niezawodność – obsługa dwóch zasilaczy (w zestawie jeden zasilacz)