



Ubiquiti UP-FloodLight | Naświetlacz z czujnikiem ruchu | UniFi Protect



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/oswietlenie-zewnetrzne/ubiquiti-up-floodlight-naswietlacz-z-czujnikiem-ruchu-unifi-protect>

Cena: **446,10 zł** brutto / 362,68 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGIMJKRMMIK



Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Wysokość produktu	135 mm
Montaż ścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	65 mm
Głębokość produktu	50 mm
Zestaw do montażu	Yes
Technologia źródła światła	LED
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Stopień ochrony IP	IPX5
Strumień świetlny	550 lm
Czujnik ruchu	Yes
Kolor produktu	Czarny
Odległość sensora	5 m
Materiał obudowy	Metal
Waga produktu	216 g

Opis produktu

Kilka słów o reflektorze LED

Inteligentny reflektor na długi dystans **z czujnikiem ruchu**. Zamknięty jest w eleganckiej i wytrzymałej na warunki atmosferyczne obudowie. Jest w stanie wykryć **ruch w odległości do 5 metrów**. Oświetlenie daje poziom oświetlenia **550 lumenów** światła LED.



Co znajdziemy w środku?

Procesor **24 Kc MIPS** przy **650 MHz**. Wewnątrz znajdziemy także pamięć o pojemność **64 MB z dyskiem DDR2**. Zaś interfejs sieciowy to **Port Ethernet 10/100 Mb/s RJ45**



Zasilanie urządzenia

Metoda zasilania **802.3af PoE**. Zasilacz **802.3af PoE, 48VDC, maks. 0,22A**, pobór prądu nie jest zbyt kosztowny i oscyluje przy **10,5 W**.



Konfiguracja i zarządzanie

Urządzenie i UP-FloodLight łatwo skonfigurujesz przy pomocy **aplikacji UniFi Protect**.



Montaż reflektora na różnych powierzchniach

Reflektor jest niewielkich wymiarów $135 \times 65 \times 50$ mm i waży ok. 215 g. Obudowa to połączenie plastiku z metalem, którą możesz za pomocą uchwytu ściennego lub kątownego, możesz przymocować do ściany.





Sprawdź także:

[Wtyki RJ-45](#)

[Kamera IP](#)

[Ochrona przeciwprzepięciowa](#)