



Mikrotik
CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM
| Switch | Wi-Fi 6, 16x GE, 2x
SFP+, PoE out



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs418-8p-8g-2s5axq2axq-rm-switch-wi-fi-6-16x-ge-2x-sfp-poe-out>

Cena: **1 706,33 zł** brutto / 1 387,26 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKGKIHRLMLNH

Opis produktu

Wydajność i elastyczność w jednym urządzeniu

Switch **Mikrotik CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM** to wydajne urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dzięki wsparciu dla **Wi-Fi 6** oraz **PoE-out**, zapewnia nie tylko stabilne połączenia sieciowe, ale także zasilanie dla urządzeń wymagających zasilania przez Ethernet. Wbudowane porty **SFP+** oraz możliwość zarządzania za pomocą systemu **RouterOS** czynią go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm oraz zaawansowanych użytkowników domowych.



Wydajna obsługa Wi-Fi 6

Mikrotik **CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM** wspiera technologię **Wi-Fi 6**, co pozwala na wyższe prędkości transferu i lepszą wydajność w zatłoczonych środowiskach. Z maksymalną prędkością **2400 Mbit/s** na paśmie **5 GHz** i **1148 Mbit/s** na paśmie **2.4 GHz**, urządzenie zapewnia szybkie połączenie nawet w przypadku wielu jednoczesnych użytkowników. Dodatkowo, zyskujesz **4 anteny** na każdym paśmie, co umożliwia lepsze pokrycie sygnałem w większych pomieszczeniach.



Porty PoE-out dla większej elastyczności

Switch wyposażony jest w **8 portów Gigabit Ethernet** z funkcją **PoE-out**, co umożliwia zasilanie urządzeń takich jak **kamery IP**, **punkty dostępowe Wi-Fi** czy **telefony IP** bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli zasilających. Zasilanie odbywa się zgodnie z normą **802.3af/at**, a całkowita moc wyjściowa wynosi **150 W**. Mikrotik CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM to idealne rozwiązanie do centralnych punktów sieci, gdzie zasilanie i transmisja danych odbywają się jednym kablem.



Szerokie możliwości zarządzania

Urządzenie pracuje na systemie **RouterOS v7**, który zapewnia rozbudowane funkcje zarządzania oraz konfiguracji. Dzięki obsłudze **L3 routing**, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad siecią i mogą precyzyjnie dopasować ustawienia do swoich potrzeb. Ponadto, switch wspiera **SNMP** oraz **CAPsMAN** do centralnego zarządzania punktami dostępowymi **Wi-Fi** w dużych sieciach.



Porty SFP+ dla szybkiej łączności światłowodowej

Dwa porty **SFP+** umożliwiają szybkie połączenie z innymi urządzeniami sieciowymi w technologii **10G**, co znacząco zwiększa przepustowość i pozwala na łatwe rozszerzenie sieci o szybkie łącza światłowodowe. **Mikrotik CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM** idealnie nadaje się do pracy w większych sieciach, gdzie ważna jest niezawodność i wysoka wydajność przesyłania danych



Kompaktowa obudowa 1U

Urządzenie zostało zaprojektowane w **konstrukcji 1U**, co umożliwia montaż w standardowej szafie rackowej. Dzięki temu zajmuje minimalną ilość miejsca, co jest istotne w przypadku ograniczonej przestrzeni w biurach czy centrach danych. Dodatkowo, **obudowa** zapewnia odpowiednie chłodzenie dzięki czterem wentylatorom, które skutecznie dbają o temperaturę pracy urządzenia

