



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Turret-B | Kamera IP | 4K, 1x RJ45 1000Mb/s, IP66, PoE+



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-pro-turret-b>

Cena: **2 019,91 zł** brutto / 1 642,20 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNKGILLJRMKK



Informacje

Zewnętrzna kamera monitoringu Ubiquiti G6 Pro Turret rejestruje obraz w rozdzielczości 8MP (3840 x 2160) z płynnością 30 klatek na sekundę, co gwarantuje precyzyjną identyfikację osób oraz zdarzeń na obserwowanym obszarze. Wielka matryca CMOS 1/1.2" przechwytuje znacznie więcej światła niż standardowe sensory, oferując jasny obraz i widoczność detali nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowana technologia HDR automatycznie równoważy przeświecenia oraz głębokie cienie, zachowując czytelność kadrów podczas słonecznych dni.

Opis produktu

Wyraźny podgląd każdego detalu dzięki rozdzielczości 4K Ultra HD

Zewnętrzna kamera monitoringu Ubiquiti G6 Pro Turret rejestruje obraz w rozdzielczości **8MP (3840 x 2160)** z płynnością **30 klatek na sekundę**, co gwarantuje precyzyjną identyfikację osób oraz zdarzeń na obserwowanym obszarze. Wielka matryca **CMOS 1/1.2"** przechwytuje znacznie więcej światła niż standardowe sensory, oferując jasny obraz i widoczność detali nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowana technologia **HDR** automatycznie równoważy przeświecenia oraz głębokie cienie, zachowując czytelność kadrów podczas słonecznych dni.



Kluczowe zalety

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD** - gwarantuje rejestrację szczegółów, takich jak twarze czy napisy, dzięki matrycy 8MP.
- **Zoom optyczny 2.36x** - umożliwia bezstratne przybliżenie oddalonych obiektów bez utraty ostrości obrazu.
- **Procesor AI Multi-TOPS** - zapewnia lokalną, błyskawiczną analizę ruchu bez obciążania sieci.
- **Widoczność w ciemności do 40 metrów** - adaptacyjny oświetlacz IR skutecznie doświetla nocną przestrzeń.
- **Dwukierunkowe audio** - wbudowany mikrofon i głośnik oferują bezpośrednią rozmowę z osobami przed kamerą.
- **Odporność IP66 oraz IK04** - aluminiowa obudowa chroni sprzęt przed ulewami, pyłem oraz próbami zniszczenia.



Bezstratne zbliżenie z zoomem optycznym 2.36x

Urządzenie wyposażono w obiektyw zmienneoogniskowy o jasności **f/1.5-f/2.9**, który oferuje **2.36-krotny zoom optyczny**. Rozwiązanie to pozwala na swobodne regulowanie kąta widzenia i przybliżanie kluczowych punktów na posesji bez cyfrowego rozmycia pikseli. Regulowane

pole widzenia w poziomie wynosi od szerokiego **113.8°** do wąskiego **45.5°**, co sprawia, że ta sama kamera doskonale sprawdza się zarówno przy monitorowaniu szerokiego podwórka, jak i wąskiej bramy wjazdowej.



Zaawansowane rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych

Czterordzeniowy procesor **ARM Cortex-A53** współpracuje z silnikiem sztucznej inteligencji, dzięki czemu kamera identyfikuje obiekty bezpośrednio na urządzeniu. Sprzęt nie tylko odróżnia ludzi, pojazdy i zwierzęta, ale realizuje także zaawansowane funkcje **rozpoznawania twarzy oraz odczytu tablic rejestracyjnych**. Przetwarzanie danych na brzegu sieci eliminuje opóźnienia i pozwala na natychmiastowe generowanie powiadomień o pojawieniu się konkretnego pojazdu lub nieznanej osoby na terenie obiektu.



Skuteczny monitoring nocny na dystansie 40 metrów

Wbudowany, automatyczny **mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)** w połączeniu z adaptacyjnymi diodami LED IR dba o widoczność w całkowitej ciemności. Inteligentne podświetlenie dostosowuje swoją moc do odległości obiektu, zapobiegając prześwieceniom twarzy osób podchodzących blisko obiektywu. Zasięg nocny sięgający **40 metrów** zabezpiecza rozległy obszar wokół budynku, dostarczając wyraźne, czarno-białe nagrania o wysokiej kontrastowości przez całą noc.



Dwukierunkowa komunikacja audio i lokalny zapis

Kamera oferuje zintegrowany system **dwukierunkowej komunikacji dźwiękowej**, składający się z czułego mikrofonu oraz głośnika. Umożliwia to zdalne ostrzeganie intruzów lub rozmowę z kurierem stojącym pod drzwiami z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo wbudowane **gniazdo kart MicroSD** służy jako lokalny magazyn pamięci, co zabezpiecza ciągłość nagrań w przypadku niespodziewanej awarii połączenia z głównym rejestratorem sieciowym.



Aluminiowa obudowa odporna na akty wandalizmu

Konstrukcja wykonana ze **stopu aluminium oraz poliwęglanu** cechuje się wysoką odpornością mechaniczną na poziomie **IK04**, co chroni kamerę przed fizycznymi próbami manipulacji i uszkodzenia. Klasa szczelności **IP66** gwarantuje całkowitą blokadę przed wnikaniem pyłu oraz silnymi strumieniami wody. Urządzenie bez zakłóceń wytrzymuje ekstremalne warunki termiczne w szerokim zakresie **od -30°C do 50°C**, gwarantując stabilną pracę podczas mrozów i upałów.



Stabilne zasilanie PoE+ i integracja z UniFi Protect

Komunikacja sieciowa odbywa się przez szybki port **Gigabit Ethernet (RJ45)**, umieszczony na 30-centymetrowym przewodzie z hermetyczną osłoną. Kamera wykorzystuje standard zasilania **PoE+ (42.5-57V DC)**, co oznacza, że prąd oraz dane przesyłane są jednym przewodem sieciowym, upraszczając montaż. Urządzenie w pełni współpracuje z ekosystemem **UniFi Protect**, oferując wygodne zarządzanie, podgląd na żywo oraz analizę archiwalnych nagrań z poziomu przeglądarki lub intuicyjnej aplikacji na telefon.

