



## Ubiquiti UVC-G6-Pro-Turret-W | Kamera IP | 4K, 1x RJ45 1000Mb/s, IP66, PoE+



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-pro-turret-w>

Cena: **2 019,91 zł** brutto / 1 642,20 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNKGILLIRMMJL

### Informacje

Zewnętrzna kamera monitoringu Ubiquiti G6 Pro Turret rejestruje obraz w rozdzielczości 8MP (3840 x 2160) z płynnością 30 klatek na sekundę, co gwarantuje precyzyjną identyfikację osób oraz zdarzeń na obserwowanym obszarze. Wielka matryca CMOS 1/1.2" przechwytuje znacznie więcej światła niż standardowe sensory, oferując jasny obraz i widoczność detali nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowana technologia HDR automatycznie równoważy przeświecenia oraz głębokie cienie, zachowując czytelność kadrów podczas słonecznych dni.

### Opis produktu

### Wyraźny podgląd każdego detalu dzięki rozdzielczości 4K Ultra HD

Zewnętrzna kamera monitoringu Ubiquiti G6 Pro Turret rejestruje obraz w rozdzielczości **8MP (3840 x 2160)** z płynnością **30 klatek na sekundę**, co gwarantuje precyzyjną identyfikację osób oraz zdarzeń na obserwowanym obszarze. Wielka matryca **CMOS 1/1.2"** przechwytuje znacznie więcej światła niż standardowe sensory, oferując jasny obraz i widoczność detali nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowana technologia **HDR** automatycznie równoważy przeświecenia oraz głębokie cienie, zachowując czytelność kadrów podczas słonecznych dni.



### Kluczowe zalety

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD** - gwarantuje rejestrację szczegółów, takich jak twarze czy napisy, dzięki matrycy 8MP.
- **Zoom optyczny 2.36x** - umożliwia bezstratne przybliżenie oddalonych obiektów bez utraty ostrości obrazu.
- **Procesor AI Multi-TOPS** - zapewnia lokalną, błyskawiczną analizę ruchu bez obciążania sieci.
- **Widoczność w ciemności do 40 metrów** - adaptacyjny oświetlacz IR skutecznie doświetla nocną przestrzeń.
- **Dwukierunkowe audio** - wbudowany mikrofon i głośnik oferują bezpośrednią rozmowę z osobami przed kamerą.
- **Odporność IP66 oraz IK04** - aluminiowa obudowa chroni sprzęt przed ulewami, pyłem oraz próbami zniszczenia.



### Bezstratne zbliżenie z zoomem optycznym 2.36x

Urządzenie wyposażono w obiektyw zmienneogniskowy o jasności **f/1.5-f/2.9**, który oferuje **2.36-krotny zoom optyczny**. Rozwiązanie to pozwala na swobodne regulowanie kąta widzenia i przybliżanie kluczowych punktów na posesji bez cyfrowego rozmycia pikseli. Regulowane

pole widzenia w poziomie wynosi od szerokiego **113.8°** do wąskiego **45.5°**, co sprawia, że ta sama kamera doskonale sprawdza się zarówno przy monitorowaniu szerokiego podwórka, jak i wąskiej bramy wjazdowej.



## Zaawansowane rozpoznawanie twarzy i tablic rejestracyjnych

Czterordzeniowy procesor **ARM Cortex-A53** współpracuje z silnikiem sztucznej inteligencji, dzięki czemu kamera identyfikuje obiekty bezpośrednio na urządzeniu. Sprzęt nie tylko odróżnia ludzi, pojazdy i zwierzęta, ale realizuje także zaawansowane funkcje **rozpoznawania twarzy oraz odczytu tablic rejestracyjnych**. Przetwarzanie danych na brzegu sieci eliminuje opóźnienia i pozwala na natychmiastowe generowanie powiadomień o pojawieniu się konkretnego pojazdu lub nieznanej osoby na terenie obiektu.



## Skuteczny monitoring nocny na dystansie 40 metrów

Wbudowany, automatyczny **mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)** w połączeniu z adaptacyjnymi diodami LED IR dba o widoczność w całkowitej ciemności. Inteligentne podświetlenie dostosowuje swoją moc do odległości obiektu, zapobiegając prześwieceniom twarzy osób podchodzących blisko obiektywu. Zasięg nocny sięgający **40 metrów** zabezpiecza rozległy obszar wokół budynku, dostarczając wyraźne, czarno-białe nagrania o wysokiej kontrastowości przez całą noc.



## Dwukierunkowa komunikacja audio i lokalny zapis

Kamera oferuje zintegrowany system **dwukierunkowej komunikacji dźwiękowej**, składający się z czułego mikrofonu oraz głośnika. Umożliwia to zdalne ostrzeganie intruzów lub rozmowę z kurierem stojącym pod drzwiami z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo wbudowane **gniazdo kart MicroSD** służy jako lokalny magazyn pamięci, co zabezpiecza ciągłość nagrań w przypadku niespodziewanej awarii połączenia z głównym rejestratorem sieciowym.



## Aluminiowa obudowa odporna na akty wandalizmu

Konstrukcja wykonana ze **stopu aluminium oraz poliwęglanu** cechuje się wysoką odpornością mechaniczną na poziomie **IK04**, co chroni kamerę przed fizycznymi próbami manipulacji i uszkodzenia. Klasa szczelności **IP66** gwarantuje całkowitą blokadę przed wnikaniem pyłu oraz silnymi strumieniami wody. Urządzenie bez zakłóceń wytrzymuje ekstremalne warunki termiczne w szerokim zakresie **od -30°C do 50°C**, gwarantując stabilną pracę podczas mrozów i upałów.



## Stabilne zasilanie PoE+ i integracja z UniFi Protect

Komunikacja sieciowa odbywa się przez szybki port **Gigabit Ethernet (RJ45)**, umieszczony na 30-centymetrowym przewodzie z hermetyczną osłoną. Kamera wykorzystuje standard zasilania **PoE+ (42.5-57V DC)**, co oznacza, że prąd oraz dane przesyłane są jednym przewodem sieciowym, upraszczając montaż. Urządzenie w pełni współpracuje z ekosystemem **UniFi Protect**, oferując wygodne zarządzanie, podgląd na żywo oraz analizę archiwalnych nagrań z poziomu przeglądarki lub intuicyjnej aplikacji na telefon.

