



Osram LEDinspect Wearable Neck Light | Lampa warsztatowa LED | latarka na szyję



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/oswietlenie/osram-ledinspect-wearable-neck-light>

Cena: **122,57 zł** brutto / 99,65 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNXXGKJMMMRMPI

Informacje

Osram LEDinspect Wearable Neck Light to akumulatorowa lampa stworzona z myślą o pełnej **swobodzie rąk** podczas wymagających prac serwisowych. Urządzenie oferuje wyjątkową **elastyczność montażu**, pozwalając na noszenie go na szyi, głowie lub mocowanie do metalowych powierzchni. Dzięki dwóm stopniom jasności i **niskiej wadze 115 g**, produkt ten znacząco podnosi komfort pracy w warsztacie, garażu oraz w trakcie domowych napraw.

Opis produktu

Wielozadaniowe źródło światła

Osram LEDinspect Wearable Neck Light to akumulatorowa lampa stworzona z myślą o pełnej **swobodzie rąk** podczas wymagających prac serwisowych. Urządzenie oferuje wyjątkową **elastyczność montażu**, pozwalając na noszenie go na szyi, głowie lub mocowanie do metalowych powierzchni. Dzięki dwóm stopniom jasności i **niskiej wadze 115 g**, produkt ten znacząco podnosi komfort pracy w warsztacie, garażu oraz w trakcie domowych napraw.



Kluczowe zalety Osram LEDinspect Wearable Neck Light

- **Wielofunkcyjność:** Możliwość noszenia na szyi, trzymania w dłoni lub mocowania magnesem do metalu.
- **Regulowany strumień:** Dwa tryby świecenia (265 lm i 130 lm) pozwalają dostosować jasność do zadania.
- **Krótki czas ładowania:** Akumulator jest pełny już po 90 minutach, co minimalizuje przerwy w pracy.
- **Wysoka odporność:** Klasa IP54 i IK07 dba o ochronę przed wodą, kurzem oraz uszkodzeniami.
- **Komfort użytkowania:** Bardzo niska waga 115 g sprawia, że noszenie lampy nie powoduje dyskomfortu.



Pełna swoboda ruchów

Konstrukcja tego modelu umożliwia **odłączenie dwóch latarek** od głównego pałąka, co rewolucjonizuje sposób oświetlania miejsca pracy. Elementy te mogą służyć jako standardowe latarki ręczne lub zostać przytwierdzone do stalowych części za pomocą **zintegrowanych magnesów**. Takie rozwiązanie pomaga w doświetlaniu **trudno dostępnych zakamarków** pod maską auta czy w szafach rozdzielczych. Regulacja kąta świecenia do **90 stopni** ułatwia precyzyjne skierowanie światła.



Wydajne parametry świetlne

Urządzenie oferuje dwa tryby intensywności: **wysoki 265 lm** oraz **niski 130 lm**, co sprzyja optymalnemu zarządzaniu zapasem energii. Temperatura barwowa wynosząca **6500 K** emituje chłodne, białe światło, które uwydatnia detale i **nie męczy wzroku** podczas wielogodzinnych zadań. Zastosowana technologia LED sprawia, że generowany strumień jest jednolity. Takie parametry techniczne przyczyniają się do **poprawy widoczności** w ciemnych pomieszczeniach i kanałach warsztatowych.

Szybkie ładowanie baterii

Lampa posiada **akumulator litowy**, który umożliwia pracę nawet do **4,5 godziny** w trybie oszczędnym. Pełny proces regeneracji ogniwa trwa zaledwie **1,5 godziny**, dzięki czemu sprzęt jest błyskawicznie gotowy do działania w profesjonalnym serwisie. Dołączony kabel **USB Micro B** z podwójnym złączem dba o jednoczesne zasilanie obu modułów. Wytrzymałość obudowy potwierdzają normy **IP54 oraz IK07**, które chronią podzespoły przed zachlapaniem, pyłem oraz przypadkowymi uderzeniami.

Wytrzymałość w warsztacie

Obudowa w kolorystyce **czarno-pomarańczowej** jest dobrze widoczna i odporna na intensywną eksploatację w trudnym otoczeniu. Wykorzystanie materiałów o wysokiej **odporności mechanicznej** sprawia, że produkt znosi wstrząsy i upadki typowe dla prac rzemieślniczych. Napięcie **3.7 V** oraz moc **1 W** zapewniają odpowiednią wydajność przy zachowaniu energooszczędności. Stała kontrola procesu produkcji przekłada się na stabilne funkcjonowanie wszystkich opcji latarki przez długi czas użytkowania.

Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Oznaczenie produktu	LEDIL413
Moc znamionowa	1 W
Napięcie nominalne	3.7 V
Strumień świetlny	265 lm (High) / 130 lm (Low)
Temperatura barwowa	6500 K
Masa produktu	115.00 g
Czas pracy	Do 3h (High) / do 4,5h (Low)
Stopień ochrony	IP54 / IK07