



OSRAM LEDINSPECT MINI250



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/oswietlenie/osram-ledinspect-mini250>

Cena: **165,69 zł** brutto / 134,71 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNXGKJMNERMMIO

Informacje

Lampa warsztatowa **OSRAM LEDinspect MINI250** to kompaktowe narzędzie oświetleniowe stworzone do precyzyjnych prac w trudnodostępnych miejscach. Oferuje trzy tryby pracy, w tym światło główne o mocy **250 lumenów** oraz zintegrowaną latarkę o natężeniu **70 lumenów**. Dzięki **obrotowej podstawie 180°** użytkownik kieruje strumień światła dokładnie tam, gdzie jest on w danym momencie wymagany, co eliminuje problem niedoświetlonych detali podczas napraw mechanicznych.

Cechy produktu

Wysokość produktu	41 mm
Rodzaj baterii	Built-in battery
Szerokość produktu	56 mm
Głębokość produktu	200 mm
Temperatura koloru	6000 K
Certyfikaty zgodności	CE
Waga wraz z opakowaniem	635 g
Akumulator	Yes
Typ lamp	LED
Głębokość opakowania	90 mm
Wysokość opakowania	210 mm
Szerokość opakowania	50 mm
Rodzaj opakowania	Box
Moc świetlna (max)	250 lm
Technologia baterii	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Liczba baterii	1
Kolor produktu	Czarny

Moc lampy	7.4 W
Typ latarki	Hand flashlight
Waga produktu	215 g

Opis produktu

Strumień świetlny 250 lm

Lampa warsztatowa **OSRAM LEDinspect MINI250** to kompaktowe narzędzie oświetleniowe stworzone do precyzyjnych prac w trudnodostępnych miejscach. Oferuje trzy tryby pracy, w tym światło główne o mocy **250 lumenów** oraz zintegrowaną latarkę o natężeniu **70 lumenów**. Dzięki **obrotowej podstawie 180°** użytkownik kieruje strumień światła dokładnie tam, gdzie jest on w danym momencie wymagany, co eliminuje problem niedoświetlonych detali podczas napraw mechanicznych.



Kluczowe zalety

- **Trzy funkcje światła** – dopasowujesz natężenie od 70 do 250 lumenów, co optymalizuje zużycie energii i widoczność.
- **Klasa ochrony IP65** – obudowa chroni podzespoły przed pyłem oraz bezpośrednim strumieniem wody pod niskim ciśnieniem.
- **Odporność IK07** – konstrukcja wytrzymuje uderzenia i upadki, co wydłuża żywotność urządzenia w trudnych warunkach warsztatowych.
- **Zintegrowane magnesy i hak** – umożliwiają montaż lampy na metalowych elementach podwozia, uwalniając obie ręce do pracy.
- **Akumulator litowo-jonowy** – zapewnia ciągłość pracy nawet przez 6 godzin bez konieczności podłączania do gniazdka.
- **Wskaźnik naładowania** – informuje o stanie baterii, zapobiegając nagłemu wyłączeniu oświetlenia w trakcie wykonywania zadań.



Wydajne zasilanie i szybkie ładowanie USB-C

Urządzenie wyposażono w **akumulator litowo-jonowy**, który w trybie maksymalnym pracuje przez 3 godziny, a w trybie ekonomicznym wydłuża ten czas do **6 godzin**. Ładowanie odbywa się za pomocą standardowego kabla **USB typu C** dołączonego do zestawu, co ułatwia uzupełnianie energii przy użyciu ładowarki od telefonu lub portu w laptopie. Wbudowany **wskaźnik ładowania** na bieżąco monitoruje status procesu, dając pełną kontrolę nad gotowością sprzętu do ponownego użycia.

Wytrzymała konstrukcja do zadań specjalnych

Obudowa o wymiarach **200 x 56 x 41 mm** została pokryta **antypoślizgową i odporną na zabrudzenia** powierzchnią, co gwarantuje pewny chwyt nawet w zatłuszczonych rękawicach. Spełnienie rygorystycznych norm **IP65 oraz IK07** potwierdza, że lampa znosi wilgoć, kurz oraz mechaniczne uderzenia typowe dla środowiska pracy mechanika. Masa wynosząca zaledwie **215 gramów** sprawia, że urządzenie nie obciąża kieszeni spodni roboczych i jest komfortowe przy długotrwałym trzymaniu w dłoni.

Precyzyjne doświetlenie pod dowolnym kątem

Mechanizm regulacji umożliwia **wielokątowe pozycjonowanie** źródła światła, co jest kluczowe przy inspekcji silników lub podwozi samochodowych. Dioda LED o temperaturze barwowej **5700 K** emituje białe, chłodne światło, które wiernie oddaje kolory i ułatwia rozpoznawanie wycieków czy uszkodzeń przewodów. Dzięki połączeniu silnych **magnesów** z rozkładanym hakiem, lampę stabilnie mocuje się do maski auta lub elementów zawieszenia, tworząc bezpieczne stanowisko pracy.

Bezpieczeństwo i certyfikowana jakość wykonania

Produkt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa, w tym **CE, EMC oraz ROHS**, co potwierdza brak szkodliwych substancji i kompatybilność elektromagnetyczną. Zastosowanie technologii LED o mocy znamionowej **7 W** zapewnia wysoką efektywność energetyczną przy zachowaniu niskiej emisji ciepła. Systematyczna kontrola procesów produkcji gwarantuje powtarzalność parametrów fotometrycznych, co przekłada się na stabilność strumienia świetlnego przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Strumień świetlny	250 lm / 130 lm / 70 lm
Temperatura barwowa	5700 K
Moc znamionowa	7 W
Napięcie nominalne	3.7 V
Klasa ochrony	IP65 / IK07
Wymiary	200.0 mm x 56.0 mm x 41 mm

Parametr	Szczegóły
Masa produktu	215.00 g
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (rechargeable)
Czas pracy	do 3h (max) / do 6h (min)
Gwarancja	2 lata