



TELTONIKA RUTM16 CAT 6 LTE ROUTER, ESIM, TELIT CAT6 MODEM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm16-cat-6-lte-router-esim-telit-cat6-modem>

Cena: **1 336,31 zł** brutto / 1 086,43 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGKMMLKRMOK

Informacje

Teltonika RUTM16 to kompaktowy router LTE Cat 6 do wdrożeń wielorynkowych, wyposażony w modem Telit z szeroką obsługą pasm oraz technologię eSIM do zdalnego zarządzania profilami operatorów. Dwa gniazda SIM zwiększają niezawodność i elastyczność łączności. Urządzenie oferuje pięć portów Gigabit Ethernet, w tym cztery LAN i jeden WAN, oraz dwuzakresowe Wi-Fi 5 z Mesh i Fast Roaming. Obsługa do 128 sieci VLAN ułatwia segmentację sieci. Dzięki złączom dla anten LTE, Wi-Fi i GNSS, portowi USB oraz zasilaniu 9-50 V DC i pasywnemu PoE, RUTM16 sprawdzi się w IoT, automatyce, transporcie i przemyśle.

Opis produktu

Globalna łączność LTE Cat 6 i obsługa eSIM

Teltonika RUTM16 to kompaktowy router LTE przeznaczony do wdrożeń realizowanych na wielu rynkach. Modem Telit Cat 6 oferuje szeroki zakres obsługiwanych pasm, a wbudowana technologia eSIM umożliwia zdalne zarządzanie profilami operatorów i pomaga ograniczyć liczbę wizyt serwisowych. Dwa fizyczne gniazda SIM dodatkowo zwiększają elastyczność konfiguracji połączenia komórkowego.



Pięć portów Gigabit Ethernet i dwuzakresowe Wi-Fi 5

Router został wyposażony w pięć portów Gigabit Ethernet, w tym cztery porty LAN oraz oddzielny port WAN. Ułatwia to podłączanie komputerów, urządzeń IoT, terminali i elementów automatyki za pomocą przewodowej sieci lokalnej. Dwuzakresowe Wi-Fi 5 działające w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz obsługuje funkcje Mesh oraz Fast Roaming. Urządzenie umożliwia również konfigurację do 128 sieci VLAN opartych na portach lub znacznikach.



Rozbudowane interfejsy do zastosowań IoT

Teltonika RUTM16 oferuje złącza dla dwóch anten LTE, dwóch anten Wi-Fi oraz anteny GNSS, a port USB typu A pozwala podłączyć dodatkowe urządzenia. Router może być wykorzystywany między innymi w robotyce, transporcie, infrastrukturze przydrożnej, systemach sprzedażowych oraz instalacjach przemysłowych. Zakres zasilania 9-50 V DC oraz możliwość pasywnego zasilania PoE przez port LAN1 ułatwiają dopasowanie urządzenia do różnych miejsc instalacji.

