




TELTONIKA RUTM31 COST-EFFICIENT 5G ROUTER, DUAL-SIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm31-cost-efficient-5g-router-dual-sim>

Cena: **1 221,11 zł** brutto / 992,77 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNKGKMMMDRMMIP

Informacje

TELTONIKA RUTM31 to kompaktowy przemysłowy router 5G z obsługą SA/NSA oraz 4G LTE Cat 12, zaprojektowany do zastosowań wymagających stabilnej i szybkiej transmisji danych. Dwa sloty Mini SIM z automatycznym przełączaniem pomagają utrzymać łączność w razie słabego sygnału, roamingu, braku połączenia lub przekroczenia limitu danych. Urządzenie oferuje gigabitowy port WAN i LAN, dwuzakresowe Wi-Fi 5 z MU-MIMO do 867 Mb/s oraz rozbudowane opcje antenowe. Funkcja failover pozwala używać łącza mobilnego, przewodowego lub Wi-Fi jako zapasowego. Router działa na RutOS, wspiera Teltonika RMS oraz popularne protokoły i usługi sieciowe, a dzięki aluminiowej obudowie, IP30 i pracy w zakresie od -40°C do 75°C sprawdzi się w wymagających instalacjach przemysłowych.

Opis produktu

TELTONIKA RUTM31 - kompaktowy router przemysłowy 5G z Dual SIM

TELTONIKA RUTM31 to kompaktowy, wielosieciowy router przemysłowy przeznaczony do aplikacji wymagających intensywnej transmisji danych. Urządzenie obsługuje 5G Sub-6 GHz w architekturach SA i NSA, a w lokalizacjach bez dostępu do sieci 5G może korzystać z 4G LTE Cat 12. Dwa gniazda Mini SIM oraz funkcja automatycznego przełączania kart pomagają ograniczyć przerwy w dostępie do sieci spowodowane między innymi słabym sygnałem, roamingiem, brakiem połączenia lub przekroczeniem ustalonego limitu danych. Router może być wykorzystywany w systemach zdalnego monitoringu, infrastrukturze energetycznej oraz instalacjach digital signage.



Gigabit Ethernet, dwuzakresowe Wi-Fi 5 i złącza antenowe

Router oferuje jeden port WAN oraz jeden port LAN, pracujące z prędkością 10/100/1000 Mb/s. Dwuzakresowa sieć Wi-Fi 5 w standardzie IEEE 802.11ac obsługuje MU-MIMO i transmisję danych z prędkością do 867 Mb/s. Cztery złącza SMA są przeznaczone dla anten sieci komórkowej, natomiast dwa złącza RP-SMA służą do podłączenia anten Wi-Fi. Funkcja automatycznego failoveru umożliwia wykorzystanie połączenia mobilnego, przewodowego lub Wi-Fi jako łącza zapasowego, co pomaga zachować dostęp do sieci podczas awarii podstawowego połączenia.



RutOS, zdalne zarządzanie RMS i aluminiowa obudowa

TELTONIKA RUTM31 działa pod kontrolą systemu RutOS opartego na OpenWrt i współpracuje z platformą Teltonika Remote Management System. RMS umożliwia zdalne monitorowanie, konfigurację, diagnostykę oraz aktualizowanie urządzeń rozmieszczonych w różnych lokalizacjach. Router obsługuje między innymi OpenVPN, IPsec, WireGuard, ZeroTier, MQTT, SNMP oraz Modbus TCP. Obudowa z anodowanego aluminium ma wymiary 100 × 30 × 93,7 mm, waży 319 g i oferuje stopień ochrony IP30. Urządzenie może pracować w temperaturze od -40°C do 75°C, a opcjonalne uchwyty umożliwiają montaż na szynie DIN, ścianie lub płaskiej powierzchni.

