



## TELTONIKA RUTM50 CELLULAR 5G ROUTER



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm50-cellular-5g-router>

Cena: **2 234,86 zł** brutto / 1 816,96 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXXGKMMMERMMJO

### Informacje

Teltonika RUTM50 to przemysłowy router 5G do zastosowań biznesowych, IoT i M2M, zapewniający szybki transfer danych do 3,4 Gb/s oraz obsługę 5G SA/NSA i 4G LTE Cat 19/18. Dual SIM umożliwia pracę z dwoma operatorami i automatyczne przełączanie łącza, a pięć portów Gigabit Ethernet oraz dwupasmowe Wi-Fi 5 pozwalają łatwo podłączyć wiele urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. Zewnętrzne złącza antenowe poprawiają elastyczność instalacji, a failover i zapasowy WAN zwiększają niezawodność połączenia. RutOS oferuje funkcje routingu, VPN i zabezpieczeń, a zgodność z Teltonika RMS umożliwia zdalne zarządzanie. Metalowa obudowa sprawdza się w wymagających środowiskach przemysłowych.

### Opis produktu

### Wydajna łączność 5G dla wymagających sieci

Teltonika RUTM50 to komórkowy router 5G przeznaczony do zastosowań biznesowych, przemysłowych oraz IoT. Urządzenie oferuje transmisję danych w sieci komórkowej z prędkością pobierania sięgającą 3,4 Gb/s. Obsługa architektur 5G SA i NSA umożliwia korzystanie z różnych wariantów infrastruktury operatorów, natomiast zgodność wsteczna z siecią 4G LTE Cat 19/18 ułatwia utrzymanie połączenia również poza zasięgiem 5G.



## Dual SIM, Wi-Fi i rozbudowane możliwości podłączenia

Funkcja Dual SIM pozwala korzystać z kart dwóch operatorów oraz tworzyć scenariusze automatycznego przełączania połączenia. RUTM50 wyposażono w pięć portów Gigabit Ethernet, w tym cztery porty LAN i jeden port WAN, co umożliwia podłączenie komputerów, sterowników, kamer, terminali oraz innych urządzeń sieciowych. Dwupasmowe Wi-Fi 5 pozwala udostępniać dostęp do sieci bezprzewodowej, a zewnętrzne złącza anten komórkowych, Wi-Fi i GNSS pomagają dopasować instalację do warunków panujących w miejscu montażu.



## Ciągłość połączenia i zdalne zarządzanie

Automatyczny failover oraz możliwość wykorzystania zapasowego łącza WAN pomagają ograniczyć przestoje w dostępie do sieci. Router pracuje pod kontrolą systemu RutOS, który oferuje funkcje routingu, zarządzania ruchem, usług VPN i konfiguracji zabezpieczeń. Zgodność z platformą Teltonika RMS umożliwia zdalne monitorowanie, konfigurowanie i obsługę urządzenia, co sprawdza się szczególnie w instalacjach obejmujących wiele rozproszonych lokalizacji. Metalowa obudowa wspiera zastosowanie routera w infrastrukturze przemysłowej, systemach monitoringu, automatyce i rozwiązaniach M2M.

