



TELTONIKA RUTM59 CELLULAR 5G ROUTER, US PSU



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm59-cellular-5g-router-us-psu>

Cena: **2 142,71 zł** brutto / 1 742,04 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXXGKMMMFRRMMKN

Informacje

Teltonika RUTM59 to przemysłowy router 5G zapewniający bardzo szybkie połączenie z pobieraniem do 3,4 Gb/s, zgodność z 5G SA/NSA oraz wsparcie 4G LTE Cat 19 dla niezawodnego dostępu do internetu także poza zasięgiem 5G. Dwa sloty SIM z automatycznym przełączaniem, obsługa zapasowego WAN i pięć portów Gigabit Ethernet zwiększają stabilność i elastyczność pracy w firmach, przemyśle, transporcie i monitoringu. System RutOS oferuje zaawansowane zarządzanie siecią, bezpieczeństwo i zdalny dostęp, a wbudowane GNSS/GPS umożliwia lokalizację urządzenia. Metalowa obudowa, zasilanie 9-50 V DC i zdalne zarządzanie przez RMS ułatwiają profesjonalne wdrożenie. Wersja zawiera zasilacz z wtyczką US.

Opis produktu

Szybka łączność 5G do wymagających zastosowań

Teltonika RUTM59 to router komórkowy obsługujący sieć 5G z prędkością pobierania danych do 3,4 Gb/s. Zgodność z architekturami 5G SA i NSA umożliwia wykorzystanie różnych typów infrastruktury operatorów, a kompatybilność z 4G LTE Cat 19 pomaga utrzymać dostęp do internetu również poza zasięgiem 5G. Urządzenie sprawdzi się w instalacjach przemysłowych, firmowych, transportowych oraz systemach zdalnego monitoringu.



Dual SIM i pięć portów Gigabit Ethernet

Dwa gniazda kart SIM z funkcją automatycznego przełączania umożliwiają korzystanie z zapasowego połączenia komórkowego w przypadku utraty dostępu do podstawowej sieci. Router oferuje także obsługę zapasowego łącza WAN oraz innych scenariuszy przełączania połączeń. Pięć gigabitowych portów RJ45 pozwala podłączyć komputery, rejestratory, sterowniki, kamery i pozostałe urządzenia sieciowe wymagające przewodowej transmisji danych.



RutOS, lokalizacja GNSS i zasilacz US PSU

System RutOS oferuje rozbudowane funkcje konfiguracji sieci, zarządzania ruchem, zdalnego dostępu oraz ochrony połączeń. Wbudowana obsługa GPS i innych systemów GNSS umożliwia określenie położenia urządzenia, co przydaje się między innymi w transporcie i zarządzaniu rozproszoną infrastrukturą. Metalowa obudowa, wejście zasilania 9-50 V DC oraz możliwość zdalnego zarządzania przez platformę RMS ułatwiają wdrożenie routera w instalacjach profesjonalnych. Wariant produktu jest wyposażony w zasilacz z wtyczką przeznaczoną na rynek amerykański.

