



**Ubiquiti UVC-G6-180-W |
Kamera IP |
Wewnętrzna/zewnętrzna,
podwójny sensor, 16MP, 20
FPS, PoE+**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-180-w-indoor-outdoor-dual-sensor-16mp-20fps-poe-camera>

Cena: **1 282,89 zł** brutto / 1 043,00 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNKGKMRJRMNJN

Informacje

Kamera IP UVC-G6-180 rejestruje panoramiczny obraz w rozdzielczości 16MP 7680 x 2160, wykorzystując zaawansowany układ Dual 4K. Urządzenie eliminuje potrzebę montażu kilku tradycyjnych kamer, ponieważ samodzielnie monitoruje rozległy obszar w proporcjach 3.5:1. Sprzęt sprawdza się w wymagających systemach nadzoru wizyjnego, gdzie kluczowa jest jednoczesna obserwacja całego otoczenia bez przerw w kadrze.

Opis produktu

Panoramiczny podgląd całego terenu bez martwych stref dzięki kątowni 180 stopni

Kamera IP UVC-G6-180 rejestruje panoramiczny obraz w rozdzielczości **16MP 7680 x 2160**, wykorzystując zaawansowany układ Dual 4K. Urządzenie eliminuje potrzebę montażu kilku tradycyjnych kamer, ponieważ samodzielnie monitoruje rozległy obszar w proporcjach 3.5:1. Sprzęt sprawdza się w wymagających systemach nadzoru wizyjnego, gdzie kluczowa jest jednoczesna obserwacja całego otoczenia bez przerw w kadrze.



Kluczowe zalety

- **Rozdzielczość 16MP Dual 4K** – dostarcza szczegółowy obraz panoramiczny, ułatwiający identyfikację drobnych detali.
- **Kąt widzenia 180° w poziomie** – zastępuje kilka standardowych urządzeń, zmniejszając koszty całej instalacji.
- **Wbudowana analityka AI** – automatycznie rozpoznaje twarze, tablice rejestracyjne, osoby, pojazdy oraz zwierzęta.
- **Doświetlenie nocne IR do 20 metrów** – gwarantuje czytelne nagrania w całkowitej ciemności i słabych warunkach oświetleniowych.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio** – umożliwia bezpośredni kontakt głosowy z osobami znajdującymi się w pobliżu obiektu.
- **Zasilanie przez kabel PoE+** – przesyła dane i energię jednym przewodem sieciowym, upraszczając okablowanie strukturalne.



Mniej kamer na budynku dzięki szerokiej optyce

Model oferuje pole widzenia wynoszące **180° w poziomie oraz 56.7° w pionie**. Za przechwytywanie obrazu odpowiadają dwa sensory 1/1.8" 8MP oraz dwa zsynchronizowane obiektywy o stałej ogniskowej. Taka konstrukcja skraca czas potrzebny na przeglądanie nagrań i ułatwia

zabezpieczenie korytarzy, parkingów, długich elewacji oraz otwartych stref nadzoru miejskiego lub przemysłowego.



Automatyczna identyfikacja pojazdów i osób

UVC-G6-180 samodzielnie przetwarza obraz pod kątem wykrywania kluczowych obiektów. System obsługuje **rozpoznawanie twarzy oraz tablic rejestracyjnych**, filtrując ruch pieszy i samochodowy. Dzięki temu operator otrzymuje powiadomienia o konkretnych zdarzeniach, co skraca czas reakcji ochrony i ułatwia wyszukiwanie konkretnych fragmentów w bazie nagrań.



Wyraźny obraz w całkowitej ciemności

Zintegrowane diody IR LED oraz mechaniczny filtr podczerwieni zabezpieczają obiekt przez całą dobę. Kamera oferuje **zasięg nocny do 20 metrów**, utrzymując widoczność po zmroku. Cyfrowe algorytmy redukcji szumów 2DNR oraz 3DNR dynamicznie usuwają zakłócenia wywołane przez ruch i trudne warunki atmosferyczne, dbając o ostrość każdego kadru.



Głosowa weryfikacja osób przy wejściu

Wbudowany system audio obsługuje **dwukierunkową komunikację dźwiękową** w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to sprawdza się przy bramach wjazdowych, punktach kontroli dostępu oraz drzwiach wejściowych do budynków. Operator systemu może natychmiast wydać komunikat głosowy lub zweryfikować tożsamość interesanta bez konieczności podchodzenia do strefy wejścia.



Szybkie podłączenie jednym przewodem sieciowym

Urządzenie wykorzystuje **interfejs sieciowy 10/100 MbE RJ45** ze wsparciem dla zasilania w standardzie PoE+. Maksymalny pobór mocy wynosi 15W przy napięciu znamionowym 37-57V DC. Architektura ta eliminuje konieczność doprowadzania osobnych kabli zasilających do punktu montażowego, przyspieszając wdrożenie systemu i zmniejszając koszty materiałów.



Stabilny montaż na każdej powierzchni

W zestawie znajdują się akcesoria ułatwiające instalację sufitową, na słupie oraz specjalne adaptory Wedge Mount i Pan Adapter. Użytkownik dopasuje pozycję obiektywów do specyfiki architektonicznej obiektu. Urządzenie współpracuje także z dodatkowymi puszkami montażowymi i uchwytyami ściennymi, co gwarantuje estetyczne ukrycie przewodów.



Odporność na deszcz oraz akty wandalizmu

Konstrukcja łączy lekki stop aluminium z twardym poliwęglanem, a elementy montażowe wykonano ze stali nierdzewnej. Obudowa gwarantuje **klasę szczelności IP66** oraz odporność mechaniczną IK04. Kamera waży 839 g i zachowuje stabilność przy porywistym wietrze, skutecznie chroniąc wewnętrzną elektronikę przed wilgocią, pyłem oraz mechanicznymi uszkodzeniami.



Nieprzerwana praca w mroźne dni

Czterordzeniowy procesor Arm Cortex-A53 odpowiada za płynne przetwarzanie danych i stabilne działanie funkcji analitycznych. Kamera wytrzymuje **temperatury od -20 do 50°C** i wilgotność do 90% bez skraplania pary wodnej. Urządzenie ma także wbudowany slot na karty MicroSD do lokalnego zapisu danych oraz fizyczny przycisk resetu do ustawień fabrycznych.

