



Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome-W | Kamera IP | 4K, 8MP, AI Engine, Two-Way Audio, IR



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-mini-dome-w-kamera-ip-4k-8mp-ai-engine-two-way-audio-ir>

Cena: **1 239,84 zł** brutto / 1 008,00 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGKOQMERMMNO

Informacje

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome to przewodowa kamera IP przeznaczona do profesjonalnego monitoringu wnętrz, która wyróżnia się wyjątkowo kompaktową obudową typu kopułkowego. Urządzenie rejestruje materiał wideo w jakości 4K Ultra HD za pomocą zaawansowanej matrycy 1/1,8" 8MP, co zapewnia widoczność najdrobniejszych detali nawet w zatłoczonych pomieszczeniach. Kompaktowe wymiary sprawiają, że sprzęt wtapia się w otoczenie, zachowując pełną dyskrecję.

Opis produktu

Wyraźny obraz w rozdzielczości 4K

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome to przewodowa kamera IP przeznaczona do profesjonalnego monitoringu wnętrz, która wyróżnia się wyjątkowo kompaktową obudową typu kopułkowego. Urządzenie rejestruje materiał wideo w jakości **4K Ultra HD** za pomocą zaawansowanej matrycy **1/1,8" 8MP**, co zapewnia widoczność najdrobniejszych detali nawet w zatłoczonych pomieszczeniach. Kompaktowe wymiary sprawiają, że sprzęt wtapia się w otoczenie, zachowując pełną dyskrecję.



Kluczowe zalety

- **Rozdzielczość 4K z matrycą 8MP** - rejestruje ostry obraz, który ułatwia identyfikację twarzy i obiektów.
- **Sztuczna inteligencja Multi-TOPS** - automatycznie rozpoznaje ludzi, pojazdy oraz tablice rejestracyjne.
- **Wbudowany oświetlacz IR** - gwarantuje widoczność w całkowitej ciemności na dystansie do **20 metrów**.
- **Zasilanie Power over Ethernet** - przesyła prąd i dane za pomocą jednego kabla sieciowego RJ-45.
- **Odporność mechaniczna IK08** - aluminiowa obudowa chroni podzespoły przed mechanicznymi aktami wandalizmu.
- **Dwukierunkowy dźwięk** - zintegrowany mikrofon i głośnik umożliwiają bezpośrednią komunikację głosową.



Inteligentna analiza AI

Zastosowany procesor ze wsparciem dla sztucznej inteligencji przetwarza obraz bezpośrednio na urządzeniu, co odciąża rejestrator sieciowy. System automatycznie wykrywa ruch, klasyfikuje obiekty i uruchamia powiadomienia po wykryciu człowieka lub samochodu. Funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych podnosi standard bezpieczeństwa w punktach kontroli dostępu i garażach podziemnych.



Płynny ruch i szeroki kąt widzenia

Kamera rejestruje materiał z prędkością do **30 klatek na sekundę**, co eliminuje efekt smużenia podczas obserwacji szybko poruszających się obiektów. Optyka oferuje szeroki kąt widzenia poziomego wynoszący **109.9°**, dzięki czemu jedno urządzenie skutecznie zabezpiecza duże sale sprzedażowe, korytarze czy recepcje. Cyfrowa regulacja jasności, kontrastu i ostrości optymalizuje parametry sceny w trudnym oświetleniu.



Całodobowy monitoring

Zintegrowane diody podczerwieni automatycznie uruchamiają tryb nocny, gdy poziom światła w pomieszczeniu spada poniżej krytycznej wartości. Promiennik IR doświetla przestrzeń na odległość do **20 metrów** bez emitowania widzialnego blasku, co nie zdradza pozycji urządzenia. Funkcja ta zabezpiecza biura oraz magazyny po godzinach pracy, generując czysty, czarno-biały obraz o wysokim kontraście.



Wytrzymała konstrukcja

Kopułka ochronna oraz korpus wykonane z solidnego aluminium spełniają rygorystyczną normę odporności na uderzenia **IK08**. Konstrukcja wytrzymuje próby zniszczenia, uderzenia narzędziami oraz próby zmiany pozycji obiektywu przez osoby niepowołane. Komponenty wewnętrzne pracują stabilnie w szerokim zakresie temperatur od **-20 do 40°C**, co chroni system przed awariami w nieogrzewanych strefach wejściowych.



Uproszczona instalacja

Obsługa technologii **Power over Ethernet (PoE)** eliminuje potrzebę układania tradycyjnych kabli zasilających w pobliżu miejsca montażu. Port Fast Ethernet 10/100 odbiera energię elektryczną w zakresie napięcia **37-57V DC** bezpośrednio z przełącznika sieciowego. Rozwiązanie to przyspiesza wdrożenie systemu monitoringu na suficie lub ścianie i redukuje koszty związane z materiałami instalacyjnymi.



Zgodność z normami bezpieczeństwa

Produkt spełnia wymogi amerykańskiej ustawy o obronie narodowej, co potwierdza oficjalna **zgodność z NDAA**. Brak komponentów od dostawców podwyższonego ryzyka sprawia, że kamera może być montowana w obiektach rządowych, bankach oraz przedsiębiorstwach o krytycznym znaczeniu. Certyfikaty **CE, FCC oraz IC** gwarantują pełną kompatybilność elektromagnetyczną i stabilną współpracę z ekosystemem UniFi Protect.

