



**EXTRALINK RC SC10  
SAMOCHÓD ZDALNIE  
STEROWANY 1/10 BRUSHLESS  
4WD EXTREME TRUCK  
ZIELONY**



5 908102 681484 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/pojazdy/extralink-rc-sc10-samochod-zdalnie-sterowany-1-10-brushless-4wd-extreme-truck-zielony>

Cena: **1 299,00 zł** brutto / 1 056,10 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGLHHPDRMLPJ

## Opis produktu

### Terenowa moc w skali 1:10

Extralink RC SC10 to zdalnie sterowany Extreme Truck w skali 1:10, przygotowany do dynamicznej jazdy, skoków i pokonywania terenowych przeszkód. Duże koła z terenowym bieżnikiem oraz napęd 4WD pomagają sprawnie poruszać się po piasku, żwirze, trawie i nierównych ścieżkach. Masywna sylwetka pojazdu nawiązuje do samochodów off-road, a konstrukcja modelu pozwala wykorzystać jego możliwości podczas rekreacyjnej jazdy oraz bardziej wymagających przejazdów w terenie.

# STABILNY W POWIETRZU PRECYZYJNY NA ZIEMI



**Sterowanie  
2.4 GHz**  
Stabilne połączenie  
bez zakłóceń

**Stabilizacja  
żyroskopowa**  
Automatyczna  
korekta stabilności

## Napęd Brushless 4WD

Extralink RC SC10 wykorzystuje bezszczotkowy silnik Brushless 3652 o wartości 2800 KV, współpracujący z regulatorem ESC 60 A. Taki układ oferuje dynamiczne przyspieszenie i szybką reakcję na ruchy przepustnicy. Napęd na cztery koła przekazuje moc na wszystkie koła, co pomaga podczas ruszania, pokonywania zakrętów oraz jazdy po nawierzchniach o zmiennej przyczepności. Model może osiągać prędkość do 80 km/h, zapewniając emocjonujące przejazdy na otwartych przestrzeniach.

# WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA



**WZMOCNIONY  
KOMPOZYTOWY ZDERZAK**



**WZMOCNIONE RAMIONA  
ZAWIESZENIA NYLONOWE**

## Konstrukcja do jazdy w terenie

Podwozie modelu zostało przygotowane do jazdy po wymagających nawierzchniach. Olejowe amortyzatory pomagają tłumić drgania podczas przejazdu przez nierówności oraz lądowania po skokach, a prześwit 32 mm ułatwia pokonywanie przeszkód. Metalowe mechanizmy różnicowe z przodu, pośrodku i z tyłu współpracują z metalowym wałem napędowym oraz półosiami typu Dog Bone. Kompozytowy zderzak i nylonowe wahacze uzupełniają konstrukcję przeznaczoną do terenowej eksploatacji.

# WYSOKOWYDAJNE STEROWANIE ELEKTRONICZNE

## Silnik bezszczotkowy 3652

- Mocny i wydajny
- 2845KV

## Regulator ESC 60A

## Serwo wodoodporne 15 kg·cm

### Sterowanie 2,4 GHz i Gyro

Aparatura sterująca pracująca w paśmie 2,4 GHz umożliwia wygodne kontrolowanie samochodu za pomocą czterokanałowego nadajnika. System Gyro Assist wspomaga utrzymanie właściwego toru jazdy podczas szybkich przejazdów oraz na śliskich nawierzchniach. Wodoodporne serwo o momencie 15 kg·cm odpowiada za sprawne sterowanie kołami, pomagając zachować kontrolę podczas manewrowania i pokonywania zakrętów.

# WZMOCNIONE ZAWIESZENIE I OCHRONA PODWOZIA



**Amortyzatory olejowe**

**Wzmocnione osłony  
przeciwbłotne**

## Kompletny zestaw RTR

Extralink RC SC10 jest dostarczany w konfiguracji RTR (Ready To Run), dzięki czemu zestaw zawiera wszystkie podstawowe elementy potrzebne do rozpoczęcia jazdy. W komplecie znajduje się akumulator LiPo 3S 11,1 V o pojemności 3000 mAh, nadajnik 2,4 GHz, ładowarka 25 W, instrukcja oraz zestaw kluczy. Szybki system demontażu karoserii ułatwia dostęp do elektroniki i podzespołów, a regulowana komora akumulatora pomaga wygodnie dopasować baterię.



## Specyfikacja

| Parametr            | Szczegóły                    |
|---------------------|------------------------------|
| Marka               | Extralink                    |
| Model               | RC SC10                      |
| Typ                 | Extreme Truck RC             |
| Skala               | 1:10                         |
| Napęd               | 4WD                          |
| Silnik              | Bezszczotkowy Brushless 3652 |
| Prędkość silnika    | 2800 KV                      |
| Regulator ESC       | Brushless 60 A               |
| Maksymalna prędkość | Do 80 km/h                   |
| Aparatura sterująca | 2,4 GHz, 4 kanały            |
| System stabilizacji | Gyro Assist                  |
| Serwo               | Wodoodporne 15 kg·cm         |
| Akumulator          | LiPo 3S                      |

| Parametr                      | Szczegóły                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie akumulatora          | 11,1 V                                                                                                |
| Pojemność akumulatora         | 3000 mAh                                                                                              |
| Energia akumulatora           | 33,3 Wh                                                                                               |
| Ładowarka                     | 25 W                                                                                                  |
| Mechanizmy różnicowe          | Metalowe: przedni, centralny, tylny                                                                   |
| Układ napędowy                | Metalowy wał napędowy i półosie typu Dog Bone                                                         |
| Zawieszenie                   | Olejowe amortyzatory                                                                                  |
| Wahacze                       | Nylonowe                                                                                              |
| Zderzak                       | Kompozytowy                                                                                           |
| Karoseria                     | Szybki system demontażu                                                                               |
| Regulowana komora akumulatora | Tak                                                                                                   |
| Prześwit                      | 32 mm                                                                                                 |
| Rozstaw osi                   | 257 mm                                                                                                |
| Wymiary pojazdu               | 423 × 318 × 162 mm                                                                                    |
| Masa bez akumulatora          | 2,7 kg                                                                                                |
| Wymiary opakowania            | 535 × 330 × 170 mm                                                                                    |
| Zawartość zestawu             | Samochód RC, akumulator LiPo 3S 3000 mAh, nadajnik 2,4 GHz, ładowarka 25 W, instrukcja, zestaw kluczy |