



**Extralink SC/APC-SC/APC  
Płaski | Patchcord | wiszący,  
jednomodowy, Simplex,  
G.657A2, 30m**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/extralink-sc-apc-sc-apc-plaski-patchcord-wiszacy-jednomodowy-simplex-g657a2-30m>

Cena: **31,41 zł** brutto / 25,54 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMLINLRMMOH

### Cechy produktu

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dołączony protokół testowy          | Yes                           |
| Rodzaj wtyczki                      | Ceramic                       |
| Struktura światłowodu jednomodowego | Single-mode                   |
| Długość kabla                       | 30 m                          |
| Pełny duplex                        | No                            |
| Obsługa funkcji Plug & Play         | Yes                           |
| Średnica przewodu                   | 3 mm                          |
| Materiał płaszcz                    | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Złącze typu polskiego               | APC                           |
| Kolor produktu                      | Czarny                        |
| Złącze 2                            | Męski                         |
| Złącze 1                            | Męski                         |
| Typ światłowodu                     | G.657.A2                      |
| Typ przewodu                        | FTTH                          |

### Opis produktu

#### Patchcord SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 30M FLAT DROP

**Patchcord** (z ang. przewód połączeniowy) **jednomodowy** o długości **30 metrów**, średnicy kabla wynoszącej **3 mm**, zakończony złączami **SC/APC-SC/APC** jest używany do **łączenia sieciowego sprzętu optycznego**, takiego jak przełączniki czy konwertery. Patchcords stosowane są także szeroko w sieciach **FTTH** do łączenia urządzeń typu **OLT** oraz **ONU/ONT**.



## Cechy patchcordów

- Niska tłumienność
- Praca w szerokim zakresie temperatur
- Powtarzalność pomiarów
- Powtarzalność parametrów

## Przeznaczenie

- Sieci FTTH
- Sieci LAN, WAN
- Systemy WDM