



Huawei OptiXstar EN8010Ts-20 | ONT | 10GE, XGS-PON



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-optixstar-en8010ts-20-ont-10ge-xgs-pon>

Cena: **368,99 zł** brutto / 299,99 zł netto



Producent: HUAWEI

Nr referencyjny: DNXGGMOKJRMMH

Opis produktu

Huawei OptiXstar EN8010Ts-20

Huawei OptiXstar EN8010Ts-20 to terminal kliencki ONU, który został zaprojektowany do pracy w sieciach **XGS-PON**. Urządzenie to oferuje wyjątkową prędkość i efektywność, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników domowych, jak i firmowych. Z jego pomocą możliwa jest realizacja najbardziej wymagających zadań wymagających dużego transferu danych.



Specyfikacja techniczna

Terminal kliencki Huawei EN8010Ts-20 wyposażony jest w **port 10G Ethernet oraz złącze typu SC/APC**, co umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału sieci XGS-PON. Port Ethernet obsługuje automatyczną negocjację prędkości, co pozwala na pracę w trybach **100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s lub 10 Gb/s**, oferując tym samym dużą elastyczność w dostosowaniu do potrzeb użytkownika.

Wsparcie dla XGS-PON

Dzięki obsłudze standardu XGS-PON, EN8010Ts-20 zapewnia symetryczną transmisję danych z przepustowością 10 Gb/s zarówno w górę, jak i w dół. To wyraźnie odróżnia go od starszych technologii, takich jak XG-PON i GPON, oferując znacząco lepsze parametry, w tym możliwość obsługi większej liczby abonentów dzięki wspieraniu splitu 1x256. Terminal umożliwia transmisję trzech różnych standardów na jednym włóknie optycznym, co zapewnia dużą efektywność i oszczędność infrastruktury.

Zastosowanie jako bridge

Huawei EN8010Ts-20 działa jako bridge, co oznacza, że nie posiada funkcji routingu. Jest to rozwiązanie szczególnie cenione przez klientów biznesowych, którzy preferują używanie własnych routerów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest niski pobór mocy urządzenia, który nie przekracza 6 W, co przekłada się na oszczędności energetyczne i mniejszy wpływ na środowisko.

Podsumowanie

Terminal ONT Huawei EN8010Ts-20 to doskonały wybór dla użytkowników oczekujących wysokiej przepustowości i elastyczności w zarządzaniu siecią. Jego wsparcie dla najnowszych standardów, w tym XGS-PON, zapewnia wydajność niezbędną dla symetrycznych połączeń o wysokiej prędkości. Dzięki możliwości pracy jako bridge, urządzenie oferuje użytkownikom wolność w wyborze własnych rozwiązań sieciowych, jednocześnie będąc oszczędnym w zakresie zużycia energii.