



## Extralink SC/APC-SC/APC | Patchcord | Jednomodowy, Simplex, G.657A, 3mm, 2m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/extralink-sc-apc-sc-apc-patchcord-jednomodowy-simplex-g657a-3mm-2m>

Cena: **6,35 zł** brutto / 5,16 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEIQUKQP

### Cechy produktu

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Certyfikaty                         | CE, RoHs                 |
| Dołączony protokół testowy          | Yes                      |
| Rodzaj wtyczki                      | Ceramic                  |
| Struktura światłowodu jednomodowego | Single-mode              |
| Długość kabla                       | 2 m                      |
| Obsługa funkcji Plug & Play         | Yes                      |
| Rodzaj opakowania                   | Bag                      |
| Średnica przewodu                   | 3 mm                     |
| Materiał płaszczka                  | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Złącze typu polskiego               | APC                      |
| Kolor produktu                      | Żółty                    |
| Złącze 2                            | Męski                    |
| Złącze 1                            | Męski                    |
| Typ światłowodu                     | G.657.A1                 |
| Typ przewodu                        | FTTH                     |

### Opis produktu

#### Patchcord SC/APC-SC/APC SM G.657A SIMPLEX 3.0MM 2M

**Patchcord** (z ang. przewód połączeniowy) **jednomodowy** o długości **2 metrów**, średnicy kabla wynoszącej **3 mm**, zakończony złączami **SC/APC-SC/APC** jest używany do **łączenia sieciowego sprzętu optycznego**, takiego jak przełączniki czy konwertery. Patchcords stosowane

są także szeroko w sieciach **FTTH** do łączenia urządzeń typu **OLT** oraz **ONU/ONT**.



### Cechy patchcordów

- Niska tłumienność
- Praca w szerokim zakresie temperatur
- Powtarzalność pomiarów
- Powtarzalność parametrów

### Przeznaczenie

- Sieci FTTH
- Sieci LAN, WAN
- Systemy WDM