



Kabel światłowodowy napowietrzny ADSS XOTKtsdD 72F | jednomodowy, 72J, G652D, 2,7kN, 10,2mm | Fiberhome



5 903148 917016 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcordy/kabel-swiatlowodowy-napowietrzny-adss-xotktsdd-72f-jednomodowy-72j-g652d-27kn-102mm-fiberhome>

Cena: **3,85 zł** brutto / 3,13 zł netto

FiberHome

Producent: FIBERHOME

Nr referencyjny: DNXXGFQMDRMMLM

Opis produktu

Napowietrzny kabel światłowodowy FiberHome ADSS 24J - włókno G.652D

Fiberhome Unitube SM G.652D to napowietrzny kabel światłowodowy. Do jego konstrukcji wykorzystano **72 włókna jednomodowe typu G.652D**. Włókna umieszczone są w luźnej tubie skręconej wokół centralnie położonego **pręta FRP**, który stanowi element wzmacniający. Kabel pokrywa **powłoka HDPE**.

Najważniejsze cechy

- Typ włókna – jednomodowe G.652D
- Liczba włókien – 72 włókna światłowodowe
- 6 luźnych tub
- Powłoka zewnętrzna HDPE
- Pręt wzmacniający FRP
- Siła naciągu – 2.7 kN
- Średnica kabla – 10.2 mm
- Zastosowanie – instalacje napowietrzne



Struktura kabla

- Wytrzymały element centralny FRP
- Typ włókna światłowodowego – jednomodowe G.652D
- Liczba włókien – 72 włókna jednomodowe
- Luźne tuby wypełnione żelazem
- Uzwojenie mocujące – przędza syntetyczna i taśmy
- Wytrzymały element obwodowy – przędza z włókna szklanego
- Zewnętrzny płaszcz – czarny polietylen o średniej gęstości

Napowietrzne kable światłowodowe - wysoka odporność na trudne warunki zewnętrzne

Samonośne przewody światłowodowe charakteryzują się wysoką odpornością na ciężkie warunki atmosferyczne i duże różnice temperatur. Ich konstrukcję wzmocniono **prętem FRP (fiber reinforced plastic)**, a zewnętrzną powłokę wykonano z odpornego na promieniowanie słoneczne

polietylenu.