



**MikroTik Audience LTE6 kit | Router
LTE | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-
LTE6, Tri Band, Mesh**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/mikrotik-audience-lte6-kit-router-lte-rbd25gr-5hpacqd2hpndr11e-lte6-tri-band-mesh>

Cena: **973,86 zł** brutto / 791,76 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFOQJGRMMKN

Opis produktu

MikroTik Audience LTE6 kit

MikroTik Audience LTE6 kit jest domowym punktem dostępowym typu tri-band pracującym w trzech pasmach (**2,4 GHz i wysoki + niski 5 GHz**) z możliwością tworzenia siatki systemu Mesh. Urządzenie może korzystać z wielu pasm jednocześnie dzięki funkcji agregacji pasm (carrier aggregation).



1 router i aż 3 radia

- 2,4 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (4x4 MIMO + MU-MIMO)



Stabilna sieć Wi-Fi

Jeśli potrzebujesz Wi-Fi w ogromnym budynku, w którym występują różnego rodzaju przeszkody, po prostu dodaj do swojej sieci więcej urządzeń Audience. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwi ich synchronizację i utworzenie sieci Wi-Fi obejmującej swym zasięgiem cały obiekt. Wstępna konfiguracja jest również bardzo prosta, wystarczy pobrać aplikację iOS lub Android MikroTik, która po połączeniu się z routerem przeprowadzi Cię przez szybki proces konfiguracji.



Koniec ograniczeń

Okablowanie nie będzie już źródłem ograniczeń. CAT6 zapewnia prędkość osiągającą poziom **300 Mb/s** z małymi opóźnieniami, więc nie jest konieczne korzystanie z tradycyjnego połączenia Ethernet do przesyłania strumieniowego wideo wysokiej jakości lub podczas grania. Alternatywą jest użycie dwóch portów **Gigabit Ethernet** z zachowaniem opcji **LTE** do tworzenia kopii zapasowych. Jeden z portów Ethernet obsługuje **PoE** do zasilania urządzenia. Dwukanałowy zasięg bezprzewodowy **2,4 GHz i 5 GHz** rozwiąże większość problemów z zakłóceniami w zatłoczonym środowisku. Można na przykład korzystać z kanału **2,4 GHz** dla wszystkich domowych urządzeń przenośnych, a kanał **5 GHz** zarezerwować dla komputera lub telewizora.



Najważniejsze cechy

- 2 gigabitowe porty Ethernet
- 1 slot mini-PCI-e, 1 slot micro-SIM
- Technologia MU-MIMO
- Technologia Mesh
- Obsługa standardów 802.11 b/g/n/a/ac (sieci bezprzewodowe)
- Wejście PoE
- Agregacja pasm
- Obsługa LTE kat. 6
- Jednoczesna praca w 3 pasmach (2,4 GHz oraz wysoki + niski 5 GHz)
- Niski pobór energii



Szybkie i niezawodne zarządzanie

Wi-Fi musi być szybkie, niezawodne oraz proste w zarządzaniu. Musi też dotrzeć do każdego pomieszczenia i objąć swym zasięgiem każdy zakamarek. Urządzenia Audience to gwarantują, nawet w największych domach. **Podczas oficjalnych testów MikroTika** w niektórych przypadkach jedno urządzenie Audience wystarczyło, by zastąpić kilka innych routerów, ponieważ pokryło bez problemu powierzchnię aż **1858 m²**. Możliwości urządzenia zależą oczywiście od ilości i rodzaju przeszkód, więc wyniki w poszczególnych środowiskach mogą się nieco różnić.